

Inhaltsverzeichnis

| Produkt                                  | Artikelnummer | EAN           |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
| Dia-NTBK SPEED STAR DX1.1/4,D=200,NL=430 | FF00200       | 4004625002520 |

**Stammdaten**

|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Bezeichnung Variante               | Dia-NTBK SPEED STAR DX1.1/4,D=200,NL=430 |
| Artikelnummer                      | FF00200                                  |
| EAN/GTIN                           | 4004625002520                            |
| Artikeltyp                         | Zubehör                                  |
| RO Produktbereich                  | Installation                             |
| RO Produktlinie                    | Kernbohren                               |
| RO Produktgruppe                   | Bohrkronen                               |
| Nettogewicht                       | 8,550 kg                                 |
| Bruttogewicht                      | 8,550 kg                                 |
| Länge                              | 20,000 cm                                |
| Breite                             | 20,000 cm                                |
| Höhe                               | 30,000 cm                                |
| Versandgewicht                     | 8,550 kg                                 |
| Verpackungsvolumen                 | 22,880 cm <sup>3</sup>                   |
| Ursprungsland                      | AT - Österreich                          |
| Ursprungsregion                    | -                                        |
| Zolltarifnummer                    | 82075010                                 |
| Artikelbesonderheit                | Kernsortiment                            |
| Produkthierarchie                  | Speed Star DX                            |
| Materialgruppe                     | Rabattgruppe 3                           |
| Rabattgruppe 2023                  | C                                        |
| Produktgruppe                      | Diamant-Bohrtechnik                      |
| Warengruppe                        | Kernbohren                               |
| Lieferzeit in Arbeitstagen         | 10                                       |
| RO SERVICE+                        | Nein                                     |
| Gültig ab                          | 2025-01-01                               |
| Gültig bis                         | 2025-12-31                               |
| Mengeneinheit/Bestelleinheit       | Stück                                    |
| Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit | Stück                                    |
| Mindestbestellmengenvielfaches     | 1                                        |
| Höchstmenge                        | keine Höchstmenge                        |
| Verpackungsmenge                   | 1                                        |
| Mindestmenge                       | 1                                        |
| REACH-Konformität                  | Keine Information                        |
| WEEE / ElektroG                    | Nein                                     |
| RoHS Kennzeichnung                 | RoHS nicht anwendbar                     |

## Stammdaten

|                         |      |
|-------------------------|------|
| CE-Kennzeichnung        | Nein |
| Sicherheitsdatenblätter | Nein |

## Technische Daten

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Durchmesser                 | 200 – 200 mm     |
| Anzahl Segmente             | 16               |
| Bohrmotoraufnahme           | R 1" GK-Kupplung |
| Bohrkronentypen             | mm               |
| Gewindeaufnahme             | Standard         |
| Fliesen                     | Ja               |
| Klinker                     | Ja               |
| Marmor                      | Ja               |
| Mauerwerk                   | Ja               |
| Beton                       | Ja               |
| Estrich                     | Ja               |
| Kalksandstein               | Ja               |
| Stark armierter Beton       | Ja               |
| Bohrhub                     | 430 mm           |
| Nutzlänge                   | 430 mm           |
| Bohrbereich Beton           | 200 mm           |
| Bohrbereich Mauerwerk       | 200 mm           |
| Segmentmaß                  | 5 X 20 mm        |
| Granit                      | Ja               |
| Asphalt                     | Ja               |
| Bohrbereich                 | 200 – 200 mm     |
| Schutzart                   | IP 20            |
| eClass Code                 | 21180144         |
| Klassencode ECLASS          | ADS578           |
| Batteriegelgesetz betroffen | Nein             |
| CE-Kennzeichnung            | Nein             |
| Batteriegelgesetz gemeldet  | Ja               |
| Sicherheitsdatenblätter     | Nein             |
| WEEE / ElektroG             | Nein             |
| Batteriekennzeichen         | Ja               |

## Marketing

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Neutrale Bezeichnung | Universal Bohrkronen |
|----------------------|----------------------|

## Marketing

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anwendungsvorteile  | <ul style="list-style-type: none"><li>• PRISMACUT: Vier Anbohrnlinen auf dem Diamantsegment verbessern das Anbohrverhalten und sorgen zugleich für optimale Wasserkühlung</li><li>• PRISMACUT garantiert eine direkte Wasserkühlung der Diamantsegmente</li><li>• Exakter Rundlauf reduziert den Verschleiß</li><li>• Sehr schnittfreudig für sicheren Anschnitt im Freihandbetrieb</li><li>• Passend auf alle anderen ROTHENBERGER Antriebsmaschinen</li><li>• Standardlängen 400 / 430 mm, Sonderlängen bis 1000 mm auf Anfrage</li><li>• Handelsübliche G 1/2" und 1.1/4" UNC Gewindeaufnahmen</li><li>• Die hervorragende Segmentpositionierung bietet ein optimales Maß an Freischnitt und eine ausgezeichnete Schnittgeschwindigkeit</li><li>• Bis zu 15% höhere Schnittgeschwindigkeit bei Stahlarmierung</li></ul> |
| Einsatzbereich      | Die Diamant-Bohrkrone SPEED STAR DX ist in Verbindung mit den Bohrmotoren RODIADRILL 160 / 200 / 500, ideal zum Bohren in Stahlbeton, Mauerwerk, armierten Beton, Marmor, Asphalt und Estrich geeignet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Produktbeschreibung | Die Diamant-Bohrkrone SPEED STAR DX ist zum Erzeugen von Nass- und Trockenbohrkronen in stark armierten Stahlbeton sowie Natur- und Kunststein mit einem Durchmesser von 200 mm<br>Typische Einsatzbereiche:<br>Heizung-, Sanitär- und Elektroinstallationen, Altbausanierung, Fliesenleger, Treppen- und Geländermontage, Kälte-Klimatechnik, Garten- und Landschaftsbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Marketingtext       | Die Diamant-Bohrkrone SPEED STAR DX, mit 1.1/4 Zoll UNC Gewindeaufnahme ist für Nass- und Trockenbohren geeignet. Mit einer maximalen Nutzlänge von 430 mm kann die Diamant-Bohrkrone Bohrungen mit einem Durchmesser von 200 mm erzeugen. Trockenbohren verursacht weniger Schmutz und sorgt gleichzeitig für effizienteres Arbeiten auch an Orten an denen es keine Wasserzufuhr gibt. Die überdrehte Bohrkronen reduziert den Verschleiß und die Bohrkronen ist sehr schnittfreudig. Die PRISMACUT Anbohrnlinen zeichnen sich durch ein verbessertes Anbohrverhalten aus und schonen das Diamantsegment.                                                                                                                                                                                                                |
| Lieferumfang        | SPEED STAR DX, 1.1/4"UNC, D=200mm, NL=430mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## ETIM 8.0

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Gewindeart                 | UNC      |
| Geeignet für Nassbetrieb   | Yes      |
| Zentrierbohrer-Durchmesser | 200 mm   |
| Aufnahmesystem             | sonstige |
| Beschichtung               | sonstige |
| Nennmaß                    | 200 mm   |
| Mit Zentrierbohrer         | No       |

**ETIM 8.0**

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Größe Aufnahmesystem            | 1 1/4 Zoll |
| Arbeitstiefe                    | 430 mm     |
| Geeignet für Einsatz mit Schlag | No         |
| Mit Wachskühlung                | No         |
| Geeignet für Staubabsaugung     | No         |
| Mit Adapter für Staubabsaugung  | No         |
| ETIM 8 Code                     | EC000704   |
| ETIM 8 Klassenname              | Bohrkrone  |

**ETIM 9.0**

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Zentrierbohrer-Durchmesser      | 200 mm     |
| Aufnahmesystem                  | sonstige   |
| Gewindeart                      | UNC        |
| Geeignet für Nassbetrieb        | Yes        |
| Beschichtung                    | sonstige   |
| Nennmaß                         | 200 mm     |
| Mit Zentrierbohrer              | No         |
| Größe Aufnahmesystem            | 1 1/4 Zoll |
| Arbeitstiefe                    | 430 mm     |
| Geeignet für Einsatz mit Schlag | No         |
| Mit Wachskühlung                | No         |
| Geeignet für Staubabsaugung     | No         |
| Mit Adapter für Staubabsaugung  | No         |
| ETIM 9 Code                     | EC000704   |
| ETIM 9 Klassenname              | Bohrkrone  |

**ETIM 10.0**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| ETIM 10 Klassenname        | Bohrkrone  |
| ETIM 10 Code               | EC000704   |
| Beschichtung               | sonstige   |
| Zentrierbohrer-Durchmesser | 200 mm     |
| Aufnahmesystem             | sonstige   |
| Gewindeart                 | UNC        |
| Nennmaß                    | 200 mm     |
| Mit Zentrierbohrer         | No         |
| Größe Aufnahmesystem       | 1 1/4 Zoll |
| Arbeitstiefe               | 430 mm     |

## ETIM 10.0

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Geeignet für Nassbetrieb        | Yes |
| Geeignet für Einsatz mit Schlag | No  |
| Mit Wachskühlung                | No  |
| Geeignet für Staubabsaugung     | No  |
| Mit Adapter für Staubabsaugung  | No  |

## Medien

Hauptbild



MamfileID: 20539

bohrkrone\_dia\_ntbk\_speed\_star\_dx\_eineinviertel\_d200\_nl500\_ff00200\_p01.jpg

Produktbild



MamfileID: 31494

6965\_bohrkrone\_dia\_ntbk\_speed\_star\_dx\_eineinviertel\_d200\_nl500\_ff00200\_p01.tif