



KR040LM

**Etagerijgklem 4 mm<sup>2</sup> fase, 400V/24A, schroef**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 32 A |
|-----------------|------|

**Afmetingen**

|         |        |
|---------|--------|
| Hoogte  | 61 mm  |
| Breedte | 6,1 mm |
| Diepte  | 62 mm  |

**Installatie, montage**

|               |          |
|---------------|----------|
| Gemonteerd op | DIN-rail |
|---------------|----------|

**Aansluiting**

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Aansluitdoorsnede soepele ader  | 0.5 - 6 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 0.5 - 6 mm <sup>2</sup> |

**Materiaal**

|           |             |
|-----------|-------------|
| Kleur     | Beige       |
| Materiaal | Thermoplast |

**Aansluitmogelijkheden**

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefaansluiting |
|---------------|--------------------|

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |