

Spritzwassergeschützte Anschlussssäule mit Bodenplatte für eine einzelne Niko Hydro-Funktion, black

761-36910



An der Anschlussssäule können eine Niko Hydro-Funktion Ihrer Wahl angebracht werden. Die Anschlussssäule hat die Schutzart IP55 und ist mit einer Bodenplatte zur Montage auf festem Untergrund ausgestattet. Durch sein funktionales und schönes Design passt die Anschlussssäule perfekt in den Außenbereich, z. B. auf Terrassen und in Außenküchen. Darüber hinaus ist die gesamte Einheit spritzwassergeschützt und deshalb besonders geeignet für die Verwendung in feuchten Räumen und ammoniakreiche Umgebungen. Bitte beachten Sie, dass der Adapterrahmen XXX-85000 verwendet werden muss, um Funktionen im Format 45 x 45 mm, wie z. B. Datenmodule, Telefonbuchsen, Audioanschlüsse und TV/FM-Dosen, in der Anschlussssäule einzubauen.



Technische Daten

Spritzwassergeschützte Anschlussssäule mit Bodenplatte für eine einzelne Niko Hydro-Funktion, black.

Handmade product: small deviations in form may occur

- Anzahl der Mechanismen: 1
- Gehäusematerial: rostfreier Stahl
- Farbausführung: black
- Farbe RAL (annähernd): 9005
- Surface treatment: in der Masse gefärbt
- Schutzart: IP55 für die Zusammenstellung eines Mechanismus und einer spritzwassergeschützten Dose
- Stoßfestigkeit: die Kombination aus einem Hydro-Mechanismus und einer Unter- oder Aufputzdose hat eine Stoßfestigkeit von IK07 bei einer Mindesttemperatur von -25 °C und einer Höchsttemperatur von 55 °C
- Abmessungen (HxBxT): 240 mm x 83 mm x 68 mm
- Kennzeichnung: CE