



Lastscheider met zekering, Fupact GSD800, 800A, 3 polen, zekering type DIN NH3, besturing voor- en rechterzijde

LV481463

EAN Code: 3606481713254

Prijs: 1.573,00 EUR

Hoofd

range	Fupact
productnaam	FUPACT GS
device short name	GSD800
product of component type	Lastscheiding zekering
device applicatie	Uitrustingsbescherming, monitoring en regeling Distributie
poles description	3P
aantal zekeringhouders	3
type zekering	DIN
formaat smeltveiligheid	NH3
suitability for isolation	Ja In overeenstemming met EN/IEC 60947-3
zichtbare breuk	Nee
contact position indicator	Ja
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	800 A (35 °C) vermogensverlies per zekering: 65 W
lthe conventionele thermische stroom in behuizing	800 A om 35 °C, Vermogensverlies per zekering: 65 W
Maximaal vermogensverlies per pool	68 W
Ue toegekende bedrijfspanning	690 V AC 50/60 Hz 1000 V AC 50/60 Hz AC-20
Ui toegekende isolatiespanning	1000 V AC 50/60 Hz
Uimp nom. schokgolfspanning	12 kV
le toegekende bedrijfstroom	AC-22A: 800 A om 220/240 V AC 50/60 Hz AC-22B: 800 A om 220/240 V AC 50/60 Hz AC-22A: 800 A om 380/415 V AC 50/60 Hz AC-22B: 800 A om 380/415 V AC 50/60 Hz AC-22A: 800 A om 660/690 V AC 50/60 Hz AC-22B: 800 A om 660/690 V AC 50/60 Hz

Complementair

[Iq] Onderbrekingsvermogen met zekeringen (kA RMS)	100 kA om 415 V (AC) 100 kA om 690 V (AC)
nominaal bedrijfsvermogen in W	450 kW om 380/400 V 600 kW om 660/690 V
type en samenstelling contacten	3 NO

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

type bedieningsshendel	Extern frontaal Extern rechterzijde
voorziening voor vergrendeling met hangslot	3 hangsloten
montagepositie	Verticaal
mounting mode	Vast
montagesteun	Achterplaat
mechanical durability	5000 cycles
electrical durability	AC-22A: 100 cycles 415 V AC 50/60 Hz AC-22A: 100 cycles 690 V AC 50/60 Hz
aansluitingen - aansluitklemmen	Vermogenskring: onbedekte kabelconnectoren 63 mm² Vermogenskring: schoenen-ringklemmen 2 cable(s) 150 mm² Vermogenskring: schoenen-ringklemmen 2 cable(s) 300 mm²
aanspanmoment	Vermogenskring: 44 N.m
breedte	364 mm
hoogte	300 mm
diepte	250 mm
gewicht product	17 kg
standards	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-3
product certifications	CE CCC EAC

Omgeving

beschermingsklasse elektrische schokken	Voorzijde klasse II
IP beschermingsgraad	IP20 In overeenstemming met IEC 60529 (met afsluitdeksel)
IK beschermingsgraad	IK07 In overeenstemming met EN 50102
pollution degree	3 In overeenstemming met IEC 60947
omgevingstemperatuur voor werking	-20...70 °C
ambient air temperature for storage	-40...80 °C
Vuurbestendigheid	850 °C zekeringkap In overeenstemming met IEC 60695-2-1 960 °C behuizing In overeenstemming met IEC 60695-2-1

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	39,500 cm
verpakking 1 breedte	43,500 cm
verpakking 1 lengte	52,000 cm
verpakking_1_gewicht	18,070 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P06
Aantal eenheden in verpakking 2	2
verpakking 2 hoogte	58,000 cm
verpakking 2 breedte	60,000 cm

verpakking 2 lengte	80,000 cm
verpakking 2 gewicht	44,640 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	1 337 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	70 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	10 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	1 254 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	3 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.