



KR350L

**Rijgklem 35 mm<sup>2</sup> fase, 500V/125A, schroef**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 125 A |
|-----------------|-------|

**Afmetingen**

|         |         |
|---------|---------|
| Hoogte  | 60 mm   |
| Breedte | 16 mm   |
| Diepte  | 62,5 mm |

**Installatie, montage**

|               |          |
|---------------|----------|
| Gemonteerd op | DIN-rail |
|---------------|----------|

**Aansluiting**

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Aansluitdoorsnede soepele ader  | 2.5 - 35 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 2.5 - 50 mm <sup>2</sup> |

**Materiaal**

|           |             |
|-----------|-------------|
| Kleur     | Beige       |
| Materiaal | Thermoplast |

**Aansluitmogelijkheden**

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefaansluiting |
|---------------|--------------------|

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |