HENSEL



KS 16 F

- Aansluitklem voor railsystemen
- Doorsnede van de kabel: 1.5 mm² - 16 mm²

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Nominale stroom: I_n = 65 A

VERBINDINGSGEGEVENS

aansluitdoorsnede:

Maximaal aantal geleiders per klempunt	Minimale doorsnede van de kabel	Maximale doorsnede van de kabel	type geleider	ladder-vorm	geleidermateriaal
1	1.5 mm²	16 mm²	eendraads, meerdradig, fijndradig	rond	Cu

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Dikte van de rails:	5 mm

AFMETINGEN

Breedte:	11 mm
Nettogewicht:	0.021 kg

DISTRIBUTIEGEGEVENS

Productnummer:	2600099
EAN:	4012591610168
verpakkingseenheid:	30
Douanetariefnummer:	85371098
ETIM klasse:	DYNAMIC: EC000001 - Busbar terminal ETIM-4.0: EC000001 - Busbar terminal ETIM-5.0: EC000001 - Busbar terminal ETIM-6.0: EC000001 - Busbar terminal ETIM-7.0: EC000001 - Busbar terminal

OFFERTEKSTEN

Installatieverdeler tot 250 A met deur als combineerbaar behuizingssysteem voor de bouw van installatieverdelers voor bediening door leken (DBO) volgens IEC 61439-3 voor wandmontage. De behuizingen zijn geschikt voor beschermde montage buitenshuis; er moet rekening worden gehouden met de klimatologische invloeden en effecten op de bedrijfsmiddelen. Behuizingsonderdelen en deuren van slagvast polycarbonaat, halogeen- en siliconenvrij, kleur RAL 7035. Alle behuizingen met deuren die verzegelbaar zijn. De bediening van de apparaten vindt plaats achter de deuren. Brandgedrag volgens IEC 60695-2-11 gloeidraadtest + 960 °C. Beschermingsmaatregel: dubbel geïsoleerd (beschermingsklasse II). Fabrikaat: Hensel ENYSTAR.
Directe aansluitklem voor railsysteem KS 16 F, 1,5-16 mm²

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0