



CorePro LEDbulb - Glas



CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG

CorePro, LED, A60, 100 W, E27, 3000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 hr

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-lampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze CorePro LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit in een vintage stijl. CorePro LED-verlichting met een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Garantieperiode	2 jaar
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	300 graden
Lichtstroom	1.521 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorrigeerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K

Lichtrendement (gespec.) (nom.)	144,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	10,5 W
Lampstroom (nom.)	90 mA
Overeenkomstig vermogen	100 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s

CorePro LEDbulb - Glas

Arbeidsfactor	0.52
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	55 °C
-----------------------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampvorm	A60
Nettogewicht (per stuk)	0.030 kg

Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	D
Energieverbruik kWh/1.000 uur	11 kWh
EPREL-registratienummer	374885
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1

Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C


Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen	No
---	----

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG
Volledige productnaam	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG
Full EOC	871951434706900
Bestelcode	8719514347069
Materiaaln. (12NC)	929002425292
Lokale code	34706900
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514347069
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514347076



Maatschets



Product	D	C
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	60 mm	104 mm


CorePro LEDbulb - Glas

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG

General uniform lighting - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG

CorePro LEDbulb - Glas

