



CorePro LEDbulb - Glas

CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G

CorePro, LED, A60, 60 W, E27, 3000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hr

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-lampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze CorePro LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit in een vintage stijl. CorePro LED-verlichting met een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

Product gegevens

| Algemene informatie | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Lampvoet | E27 |
| Nominale levensduur | 15.000 hr |
| Schakelcyclus | 20.000 |
| Lamptype | LED |
| Meetreferentie van lichtstroom | Sphere |
| Garantieperiode | 2 jaar |
| Gegevens lichttechniek | |
| Kleurcode | 830 [CCT of 3000K] |
| Bundelhoek (nom.) | 300 graden |
| Lichtstroom | 806 lm |
| Kleuraanduiding | Wit (WH) |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 3000 K |

| Lichtrendement (gespec.) (nom.) | 115,00 lm/W |
|--|--------------|
| Kleurconsistentie | <6 |
| Kleurweergave-index (CRI) | 80 |
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 % |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG1 |
| Bedrijfs- en elektrische gegevens | |
| Ingangsfrequentie | 50 to 60 Hz |
| Ingangsfrequentie | 50 tot 60 Hz |
| Energieverbruik | 7 W |
| Lampstroom (nom.) | 60 mA |
| Overeenkomstig vermogen | 60 W |
| Opstarttijd (nom.) | 0,5 s |
| Opwarmtijd tot 60% licht | 0,5 s |

CorePro LEDbulb - Glas

| | |
|--|-----------|
| Arbeidsfactor | 0.51 |
| Spanning (nom.) | 220-240 V |
| Operationele temperatuur | |
| T-behuizing maximaal (nom.) | 50 °C |
| Dimbaarheid en regelsystemen | |
| Dimbaar | Nee |
| Eigenschappen behuizing en afmetingen | |
| Lampafwerking | Mat |
| Lampvorm | A60 |
| Nettogewicht (per stuk) | 0.035 kg |
| Keurmerken en classificaties | |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur | 7 kWh |
| EPREL-registratienummer | 1825130 |
| CE-markering | Ja |
| Conform EU RoHS-richtlijn | Ja |
| EyeComfort | Ja |
| Flikkerwaarde (PstLM) | 1 |

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Stroboscoopeffectwaarde (SVM) | 0,4 |
| Bereik omgevingstemperatuur | -20 tot +45 °C |


Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen No

Productgegevens


| | |
|----------------------------------|--|
| Productnaam voor bestelling | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G |
| Volledige productnaam | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G |
| Full EOC | 871951434647500 |
| Bestelcode | 8719514346475 |
| Materiaalnr. (12NC) | 929002425092 |
| Lokale code | 34647500 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| EAN/UPC - product/behuizing | 8719514346475 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 10 |
| EAN/UPC - Case | 8719514346482 |

Maatschets




| Product | D | C |
|--|-------|--------|
| CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G | 60 mm | 106 mm |

Fotometrische gegevens




General Uniform Lighting - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G



Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G

CorePro LEDbulb - Glas

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G

