



Wandcontactdoos Future linear wcd ra cpl kd inb f-matzwart

20 EUK-885

2CKA002018A1495

Generated on 9-12-2023

Algemene informatie

| | |
|------------------------------|---|
| Assortiment |  Nederland |
| Bestelnummer | 2CKA002018A1495 |
| Oude artikelnummer | 2018-0-1495 |
| ETIM Productklasse | EC000125 - Wandcontactdoos |
| Merknaam | ABB Busch-Jaeger |
| Serie/programma | Future linear |
| Type | 20 EUK-885 |
| Omschrijving | wcd ra cpl kd inb f-matzwart Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met klapdeksel, f-matzwart. |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 5 kalenderdagen |
| GTIN code | 4011395130056 |
| Netto gewicht | 76 Gram |
| Land van herkomst | DE |

Prijs

| | |
|----------------------|------------------|
| Bruto prijs | € 28,20 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-2023 |
| Conditiegroep | A3 |

Logistieke gegevens

| | |
|--|-------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1,00000 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteleenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 76 Gram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 52 x 71 x 71 Millimeter |
| CBS nummer | 85366990 |

Specificaties

| | |
|---|---------------------------|
| Uitvoering: | 29560 |
| Aantal fasen: | 1 |
| Aantal eenheden: | 1 |
| Aantal modules (bij modulair systeem): | 1 |
| Montagewijze: | Inbouw (stucwerk) |
| Aantal contactdozen schakelbaar: | 0 |
| Opdruk/indicatie: | Geen |
| Aansluitwijze: | Steekklem |
| Met klapdeksel: | Ja |
| Met verhoogde aanraakbeveiliging: | Nee |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak: | Nee |
| Kleur: | Zwart |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar): | 9005 |
| Transparant: | Nee |
| Uitwerpmechanisme: | Nee |
| Geïsoleerde montage: | Ja |
| Met functieverlichting: | Nee |
| Met oriëntatieverlichting: | Nee |
| Overspanningsbeveiliging: | Nee |
| Foutstroombeveiliging: | Nee |
| Met glaszekering: | Nee |
| Speciale voeding: | Geen speciale voeding |
| Afsluitbaar: | Nee |
| Bevestigingswijze: | Klauw-/schroefbevestiging |
| Materiaal: | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse: | Thermoplast |
| Halogeenvrij: | Ja |

Specificaties

| | |
|--|---------|
| Oppervlaktebescherming: | Gelakt |
| Uitvoering oppervlakte: | Mat |
| Met aan/uitschakelaar: | Nee |
| Met doorlusvoorziening: | Ja |
| Stekkerstand gedraaid: | Nee |
| Nom. stroom (ampère): | 16 |
| Nom. spanning (volt): | 250 |
| Frequentie (hertz): | 50 - 50 |
| Nom. foutstroom (milliampère): | 0 |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP): | IP20 |
| Slagvastheid: | IK03 |
| Schakelmateriaalbreedte (millimeter): | 71 |
| Schakelmateriaalhoogte (millimeter): | 71 |
| Schakelmateriaaldiepte (millimeter): | 46 |
| Triton: | Nee |
| Aantal actieve contacten (rond): | 2 |
| Aantal actieve contacten (vlak): | 0 |
| Met signaallamp: | Nee |
| Antibacteriële behandeling: | Nee |
| Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter): | 40 |
| Metallic: | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit: | Nee |
| Compatible met Google Assistant: | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa: | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning: | Nee |

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>