

Productinformatieblad

Specificaties



VZ208E-15BP 0.4E SU 00

VZ208E-15BP02

EAN Code: 3606481819925

Prijs: 32,20 EUR

Hoofd

product of component type	Ventiel
Kleptype	Zone
device applicatie	Ventilatorspoelenheid Gekoeld plafond Terminaleenheid
Middelgrote compatibiliteit	Glycol 25 % Glycol 30% Water Glycol 50%
Klepconfiguratie	2-wegs
Type klepaansluiting	G Extern
Grootte klepaansluiting	G 1/2A
Type behuizing	15 mm (1/2 duim)
PIR-afdekking	15 mm
Stroomkarakteristiek	Ongekenmerkt
Stroomcoëfficiënt	0,4 kvs 0,46 cv
Drukafhankelijkheid	PN16
Drukvlloeistof max delta P stille service	62,05 kPa
Drukvlloeistof max delta P normale levensduur	255,1 kPa
Stoellekkage	Poort A: klasse IV-S1 (0,005 %)
Stamafdichtingsmateriaal	Lineair
Verfraaimateriaal	Koper
materiaal lichaam	Koper
Stambeweging	Roestvrij staal AISI 303
Afdichtingsmateriaal zitplaatsen	Poort A:EDPM (ethyleen propyleen dieen monomeer)
Stappensamenstelling	EDPM (ethyleen propyleen dieen monomeer)
doeland	Europa Azië en de Stille Oceaan. Australië.

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	9,4 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 1 breedte	3,4 cm
verpakking 1 lengte	6,6 cm
verpakking_1_gewicht	140 g

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.4 kg CO2 eq.

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	82
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja