

VB050504-ROOD: Verdeler 3/4" met bolkraan-4 EK Uitgangen - Rood



Commerciële informatie

Messing Henco verdeler 3/4" aansluiting met bolkraan en euroconus aansluitingen

- Universele euroconus-aansluitingen
- Per groep afsluitbaar
- Korte inbouw lengte
- Kan zowel horizontaal als verticaal als ondersteboven geïnstalleerd worden

Beschikbaar in een 3/4" en een 1" uitvoering

Beschikbaar in blauw en rood.

Geschikt voor verwarming, air conditioning en sanitaire installaties.

Via configuratie verdeler mogelijkheid tot parallel gebruik van koude en/of warme circuits.

Dimensies basiseenheid

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| Hoogte | 70 mm |
| Lengte | 195 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Netto gewicht | 0,763 kg |
| SCIP nummer | ed49f5e8-f2e4-4544-a560-6df7f4e5cae9 |

Certificaten

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

Technische kenmerken

| | | | |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|
| Geschikt voor tapwater | ✓ | Aantal aftakkingen | 4 |
| Geschikt voor cv-water | ✓ | Aantal vertakkingsrichtingen | 1 |
| Geschikt voor koelwater | ✓ | Afstand tussen aftakkingen | 50 Millimeter |
| Geschikt voor perslucht | ✗ | Max. mediumtemperatuur (continu) | 95 Graden Celsius |
| Geschikt voor glycol | ✓ | Breedte | 50 Millimeter |
| Montagewijze | Opbouw montage | Hoogte | 70 Millimeter |
| Model | Verdeler/verzamelaar | Lengte verdeler | 195 Millimeter |
| Materiaal | Messing | | |
| Oppervlaktebescherming | Onbehandeld | | |
| Vorm | Verdeelstuk met rechte aftakkingen | | |
| Nom. diameter aansluiting 2 | 3/4" (20) | | |
| Aansluiting 2 | Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1) | | |
| Nom. diameter aftakkingen | 3/4" (20) | | |
| Aansluiting aftakkingen | Euroconus (geen norm) | | |
| Afwijkende afstand tussen aftakkingen | ✗ | | |
| Met vul/aftapkraan | ✗ | | |
| Systeemgebonden | ✓ | | |
| Met afsluiter | ✓ | | |
| Met ontluchting | ✗ | | |
| Met wandbevestigingsbeugel | ✗ | | |
| Met bevestigingsmateriaal | ✗ | | |
| Met poten | ✗ | | |
| Met isolatie | ✗ | | |
| KOMO-keur | ✗ | | |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS | ✗ | | |