

Productinformatieblad

Specificaties



PanelSeT S3D - Kast - Volle deur - 1000x1200x400mm - IP55 - IK10 - RAL7035

NSYS3D101240D

EAN Code: 3606480160264

Prijs: 666,10 EUR

Hoofd

range	PanelSeT
productnaam	PaneelSeT S3D
Applicatie	Multifunctioneel
Categorie	Compacte kast
nominale hoogte kast	1000 mm
nominale breedte kast	1200 mm
nominale diepte kast	400 mm
deurtype	Vol
beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat
type wartelplaat	Norm
type toebehoren installatie	Wandmontage
apparatsamenstelling	1 behuizing 2 kabelwartelplaat 1 slot 2 deur

Complementair

samenstelling lichaam	Gootvormige voorste rail dubbele plaatdikte Lichaam uit één stuk
aantal deuren	Voorkant: 2 deur(en)
deuropening	Omkeerbaar (120 °)
type slot	3-punts slot, 3 mm dubbelbaard
toegankelijkheid voor bediening	Voorkant
verwijderbare delen	Deur via scharnieren Kabelwartelplaat met schroeven
materiaal	Staal
oppervlakte afwerking	Epoxy-polyester poeder
kleur	Grijs (RAL 7035)
standards	IEC 62208
product certifications	cUL UL DNV BV GL
gewicht product	68 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Omgeving

elektromagnetische compatibiliteit	Elektromagnetisch veld immunitetest
IK beschermingsgraad	IK10 In overeenstemming met IEC 62262
IP beschermingsgraad	IP55 In overeenstemming met IEC 60529

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 1	1
---------------------------------	---

verpakking 1 hoogte	45,000 cm
---------------------	-----------

verpakking 1 breedte	103,000 cm
----------------------	------------

verpakking 1 lengte	123,000 cm
---------------------	------------

verpakking_1_gewicht	72,000 kg
----------------------	-----------

Eenheidstype van verpakking 2	PAL
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 2	2
---------------------------------	---

verpakking 2 hoogte	116,000 cm
---------------------	------------

verpakking 2 breedte	100,000 cm
----------------------	------------

verpakking 2 lengte	123,000 cm
---------------------	------------

verpakking 2 gewicht	159,000 kg
----------------------	------------

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	678 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	352 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	143 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	14 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	170 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	98
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Sturdy components' protection

Earthing studs included

Large choice of dimensions & accessories

Quality & aesthetics

Easy to equip
Easy to maintain

Reusable eco-friendly packaging

Image of product in real life situation

