

# Productinformatieblad

Specificaties



## cartridge C20-350 for surge arrester iPRD

A9L08102

EAN Code: 3606480506628

**Prijs: 58,05 EUR**

## Hoofd

productreeks	Acti 9
product of component type	Patroon
device short name	C8-350
bereik compatibiliteit	Acti9 iPRD8r Acti9 iPRD8
type overspanningsbegrenzer	Elektrisch verdeelnetwerk
standards	NL 61643-11 IEC 61643-11: 2011
quality labels	CE

## Complementair

klasse overspanningsbegrenzer	Type 2
technologie overspanningsbegrenzer	MOV
bestemming product	Toestel voor overspanningsbeveiliging iPRD8r 1P + N Toestel voor overspanningsbeveiliging iPRD8r 3P + N Toestel voor overspanningsbeveiliging iPRD8 1P Toestel voor overspanningsbeveiliging iPRD8 1P + N Toestel voor overspanningsbeveiliging iPRD8 2P Toestel voor overspanningsbeveiliging iPRD8 3P Toestel voor overspanningsbeveiliging iPRD8 3P + N Toestel voor overspanningsbeveiliging iPRD8 4P
aardingssysteem	TN TT
Ue toegekende bedrijfspanning	230 V AC 50 Hz
nominale ontladingsstroom	2,5 kA
maximale ontladingsstroom	8 kA
Uc max cont werk spann	350 V
Maximaal [Up] spanningsbeveiligingsniveau	<1,1 kV type 2
lokale signalering	Vlag (wit/rood)
mounting mode	Plug-in
mounting support	In de SPD module
aantal modules van 9 mm	2
hoogte	57 mm
breedte	18 mm
diepte	56 mm
gewicht product	0,051 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

kleur	Wit (RAL 9003)
materiaal	PBT (polybutyleentereftalaat)
responsijd	< 25 ns

## Omgeving

IP beschermingsgraad	Voorkant: IP20
relative humidity	5...90 %
operating altitude	0...2000 m
omgevingstemperatuur voor werking	-25...60 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C

## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	2,2 cm
verpakking 1 breedte	7,3 cm
verpakking 1 lengte	9,3 cm
verpakking_1_gewicht	75 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	12
verpakking 2 hoogte	8,5 cm
verpakking 2 breedte	10,1 cm
verpakking 2 lengte	28,3 cm
verpakking 2 gewicht	985 g
Eenheidstype van verpakking 3	S03
Aantal eenheden in verpakking 3	108
verpakking_3_hoogte	30 cm
verpakking 3 breedte	30 cm
verpakking 3 lengte	40 cm
verpakking 3 gewicht	9,368 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

SCIP-nummer

395b2a94-ee85-4cf4-a2ee-2c3d496fb72e

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

Ja

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.