

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Dia-NTBK SPEED STAR DX,G1/2,D=66,NL=400	FF00665	4004625006658

Stammdaten

Bezeichnung Variante	Dia-NTBK SPEED STAR DX,G1/2,D=66,NL=400
Artikelnummer	FF00665
EAN/GTIN	4004625006658
Artikeltyp	Zubehör
RO Produktbereich	Installation
RO Produktlinie	Kernbohren
RO Produktgruppe	Bohrkronen
Nettogewicht	1,300 kg
Bruttogewicht	1,300 kg
Länge	46,300 cm
Breite	7,000 cm
Höhe	7,000 cm
Versandgewicht	1,300 kg
Verpackungsvolumen	2,268 cm ³
Ursprungsland	AT - Österreich
Ursprungsregion	-
Zolltarifnummer	82075010
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkthierarchie	Speed Star DX
Materialgruppe	Rabattgruppe 3
Rabattgruppe 2023	C
Produktgruppe	Diamant-Bohrtechnik
Warengruppe	Kernbohren
Lieferzeit in Arbeitstagen	10
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1
REACH-Konformität	Keine Information
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
WEEE / ElektroG	Nein

Stammdaten

RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein

Technische Daten

Durchmesser	66 – 66 mm
Anzahl Segmente	8
Gewindeaufnahme	Standard
Fliesen	Ja
Klinker	Ja
Marmor	Ja
Mauerwerk	Ja
Beton	Ja
Estrich	Ja
Kalksandstein	Ja
Stark armierter Beton	Ja
Bohrhub	400 mm
Nutzlänge	400 mm
Bohrbereich Beton	66 micron
Bohrbereich Mauerwerk	66 mm
Segmentmaß	5 X 20 mm
Granit	Ja
Asphalt	Ja
Bohrbereich	66 – 66 mm
Schutzart	IP 20
eClass Code	21180144
Klassencode ECLASS	ADS578
Batteriegesetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Universal Bohrkronen
----------------------	----------------------

Marketing

- PRISMACUT: Vier Anbohrlinsen auf dem Diamantsegment verbessern das Anbohrverhalten und sorgen zugleich für optimale Wasserkühlung
- PRISMACUT garantiert eine direkte Wasserkühlung der Diamantsegmente
- Exakter Rundlauf reduziert den Verschleiß
- Sehr schnittfreudig für sicheren Anschnitt im Freihandbetrieb
- Passend auf alle anderen ROTHENBERGER Antriebsmaschinen
- Standardlängen 400 / 430 mm, Sonderlängen bis 1000 mm auf Anfrage
- Handelsübliche G 1/2" und 1.1/4" UNC Gewindeaufnahmen
- Die hervorragende Segmentpositionierung bietet ein optimales Maß an Freischnitt und eine ausgezeichnete Schnittgeschwindigkeit
- Bis zu 15% höhere Schnittgeschwindigkeit bei Stahlarmierung

Anwendungsvorteile

Die Diamant-Bohrkrone SPEED STAR DX ist in Verbindung mit den Bohrmotoren RODIADRILL 160 / 200 / 500, ideal zum Bohren in Stahlbeton, Mauerwerk, armierten Beton, Marmor, Asphalt und Estrich geeignet.

Einsatzbereich

Die Diamant-Bohrkrone SPEED STAR DX ist zum Erzeugen von Nass- und Trockenbohrkronen in stark armierten Stahlbeton sowie Natur- und Kunststein mit einem Durchmesser von 66 mm
 Typische Einsatzbereiche:
 Heizung-, Sanitär- und Elektroinstallationen, Altbausanierung, Fliesenleger, Treppen- und Geländermontage, Kälte-Klimatechnik, Garten- und Landschaftsbau

Produktbeschreibung

Die Diamant-Bohrkrone SPEED STAR DX, mit G1/2 Zoll Gewindeaufnahme ist für Nass- und Trockenbohren geeignet. Mit einer maximalen Nutzlänge von 400 mm kann die Diamant-Bohrkrone Bohrungen mit einem Durchmesser von 66 mm erzeugen. Trockenbohren verursacht weniger Schmutz und sorgt gleichzeitig für effizienteres Arbeiten auch an Orten an denen es keine Wasserzufluss gibt. Die überdrehte Bohrkrone reduziert den Verschleiß und die Bohrkrone ist sehr schnittfreudig. Die PRISMACUT Anbohrlinsen zeichnen sich durch ein verbessertes Anbohrverhalten aus und schonen das Diamantsegment.

Marketingtext

SPEED STAR DX, G1/2", D=66mm, NL=400mm

ETIM 8.0

Gewindeart	G
Geeignet für Nassbetrieb	Yes
Zentrierbohrer-Durchmesser	66 mm
Aufnahmesystem	sonstige
Beschichtung	sonstige
Nennmaß	66 mm
Mit Zentrierbohrer	No

ETIM 8.0

Größe Aufnahmesystem	1/2 Zoll
Arbeitstiefe	400 mm
Geeignet für Einsatz mit Schlag	No
Mit Wachskühlung	No
Geeignet für Staubabsaugung	No
Mit Adapter für Staubabsaugung	No
ETIM 8 Code	EC000704
ETIM 8 Klassenname	Bohrkrone

ETIM 9.0

Zentrierbohrer-Durchmesser	66 mm
Aufnahmesystem	sonstige
Gewindeart	G
Geeignet für Nassbetrieb	Yes
Beschichtung	sonstige
Nennmaß	66 mm
Mit Zentrierbohrer	No
Größe Aufnahmesystem	1/2 Zoll
Arbeitstiefe	400 mm
Geeignet für Einsatz mit Schlag	No
Mit Wachskühlung	No
Geeignet für Staubabsaugung	No
Mit Adapter für Staubabsaugung	No
ETIM 9 Code	EC000704
ETIM 9 Klassenname	Bohrkrone

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Bohrkrone
ETIM 10 Code	EC000704
Beschichtung	sonstige
Zentrierbohrer-Durchmesser	66 mm
Aufnahmesystem	sonstige
Gewindeart	G
Nennmaß	66 mm
Mit Zentrierbohrer	No
Größe Aufnahmesystem	1/2 Zoll
Arbeitstiefe	400 mm

ETIM 10.0

Geeignet für Nassbetrieb	Yes
Geeignet für Einsatz mit Schlag	No
Mit Wachskühlung	No
Geeignet für Staubabsaugung	No
Mit Adapter für Staubabsaugung	No

Medien

Hauptbild



MamfileID: 31499

6970_bohrkrone_dia_ntbk_speed_star_dx_g_einhalb_d66_ff00665_p01.tif