
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Dia-NTBK SPEED STAR DX,G1/2,D=76,NL=400	FF00675	4004625006757

Stammdaten

Bezeichnung Variante	Dia-NTBK SPEED STAR DX,G1/2,D=76,NL=400
Artikelnummer	FF00675
EAN/GTIN	4004625006757
Artikeltyp	Zubehör
RO Produktbereich	Installation
RO Produktlinie	Kernbohren
RO Produktgruppe	Bohrkronen
Nettogewicht	1,900 kg
Bruttogewicht	1,900 kg
Länge	46,300 cm
Breite	7,600 cm
Höhe	7,600 cm
Versandgewicht	1,900 kg
Verpackungsvolumen	2,674 cm ³
Ursprungsland	AT - Österreich
Ursprungsregion	-
Zolltarifnummer	82075010
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkthierarchie	Speed Star DX
Materialgruppe	Rabattgruppe 3
Rabattgruppe 2023	C
Produktgruppe	Diamant-Bohrtechnik
Warengruppe	Kernbohren
Lieferzeit in Arbeitstagen	14
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1
REACH-Konformität	Keine Information
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
WEEE / ElektroG	Nein

Stammdaten

RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein

Technische Daten

Durchmesser	76 – 76 mm
Anzahl Segmente	8
Gewindeaufnahme	Standard
Fliesen	Ja
Klinker	Ja
Marmor	Ja
Mauerwerk	Ja
Beton	Ja
Estrich	Ja
Kalksandstein	Ja
Stark armerter Beton	Ja
Bohrhub	400 mm
Nutzlänge	400 mm
Bohrbereich Beton	76 micron
Bohrbereich Mauerwerk	76 mm
Segmentmaß	5 X 20 mm
Granit	Ja
Asphalt	Ja
Bohrbereich	76 – 76 mm
Schutzart	IP 20
eClass Code	21180144
Klassencode ECLASS	ADS578
Batteriegelsetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegelsetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekenneichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Universal Bohrkronen
----------------------	----------------------

Marketing

Anwendungsvorteile	• PRISMACUT: Vier Anbohrnlinen auf dem Diamantsegment verbessern das Anbohrverhalten und sorgen zugleich für optimale Wasserkühlung • PRISMACUT garantiert eine direkte Wasserkühlung der Diamantsegmente • Exakter Rundlauf reduziert den Verschleiß • Sehr schnittfreudig für sicheren Anschnitt im Freihandbetrieb • Passend auf alle anderen ROTHENBERGER Antriebsmaschinen • Standardlängen 400 / 430 mm, Sonderlängen bis 1000 mm auf Anfrage • Handelsübliche G 1/2" und 1.1/4" UNC Gewindeaufnahmen • Die hervorragende Segmentpositionierung bietet ein optimales Maß an Freischnitt und eine ausgezeichnete Schnittgeschwindigkeit • Bis zu 15% höhere Schnittgeschwindigkeit bei Stahlarmierung
Einsatzbereich	Die Diamant-Bohrkrone SPEED STAR DX ist in Verbindung mit den Bohrmotoren RODIADRILL 160 / 200 / 500, ideal zum Bohren in Stahlbeton, Mauerwerk, armierten Beton, Marmor, Asphalt und Estrich geeignet.
Produktbeschreibung	Die Diamant-Bohrkrone SPEED STAR DX ist zum Erzeugen von Nass- und Trockenbohrkronen in stark armierten Stahlbeton sowie Natur- und Kunststein mit einem Durchmesser von 76 mm Typische Einsatzbereiche: Heizung-, Sanitär- und Elektroinstallationen, Altbausanierung, Fliesenleger, Treppen- und Geländermontage, Kälte-Klimatechnik, Garten- und Landschaftsbau
Marketingtext	Die Diamant-Bohrkrone SPEED STAR DX, mit G1/2 Zoll Gewindeaufnahme ist für Nass- und Trockenbohren geeignet. Mit einer maximalen Nutzlänge von 400 mm kann die Diamant-Bohrkrone Bohrungen mit einem Durchmesser von 76 mm erzeugen. Trockenbohren verursacht weniger Schmutz und sorgt gleichzeitig für effizienteres Arbeiten auch an Orten an denen es keine Wasserzufuhr gibt. Die überdrehte Bohrkronen reduziert den Verschleiß und die Bohrkronen ist sehr schnittfreudig. Die PRISMACUT Anbohrnlinen zeichnen sich durch ein verbessertes Anbohrverhalten aus und schonen das Diamantsegment.
Lieferumfang	SPEED STAR DX, G1/2", D=76mm, NL=400mm

ETIM 8.0

Gewindeart	G
Geeignet für Nassbetrieb	Yes
Zentrierbohrer-Durchmesser	76 mm
Aufnahmesystem	sonstige
Beschichtung	sonstige
Nennmaß	76 mm
Mit Zentrierbohrer	No

ETIM 8.0

Größe Aufnahmesystem	1/2 Zoll
Arbeitstiefe	400 mm
Geeignet für Einsatz mit Schlag	No
Mit Wachskühlung	No
Geeignet für Staubabsaugung	No
Mit Adapter für Staubabsaugung	No
ETIM 8 Code	EC000704
ETIM 8 Klassenname	Bohrkrone

ETIM 9.0

Zentrierbohrer-Durchmesser	76 mm
Aufnahmesystem	sonstige
Gewindeart	G
Geeignet für Nassbetrieb	Yes
Beschichtung	sonstige
Nennmaß	76 mm
Mit Zentrierbohrer	No
Größe Aufnahmesystem	1/2 Zoll
Arbeitstiefe	400 mm
Geeignet für Einsatz mit Schlag	No
Mit Wachskühlung	No
Geeignet für Staubabsaugung	No
Mit Adapter für Staubabsaugung	No
ETIM 9 Code	EC000704
ETIM 9 Klassenname	Bohrkrone

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Bohrkrone
ETIM 10 Code	EC000704
Beschichtung	sonstige
Zentrierbohrer-Durchmesser	76 mm
Aufnahmesystem	sonstige
Gewindeart	G
Nennmaß	76 mm
Mit Zentrierbohrer	No
Größe Aufnahmesystem	1/2 Zoll
Arbeitstiefe	400 mm

ETIM 10.0

Geeignet für Nassbetrieb	Yes
Geeignet für Einsatz mit Schlag	No
Mit Wachskühlung	No
Geeignet für Staubabsaugung	No
Mit Adapter für Staubabsaugung	No

Medien

Hauptbild



MamfileID: 31501

6972_bohrkrone_dia_ntbk_speed_star_dx_g_einhalb_d76_nl400_ff00675_p01.tif