KVS2011LS

KIT STEELSWITCH EN LOGOS WIFI. SB2

Enkelvoudige kit voor systeem Simplebus 2. Het is mogelijk de kit uit te breiden met 4 video-deurintercom monitors per woning. Geschikt voor installatie in woningen, commerciële omgevingen of kantoren. De kit wordt voorgeprogrammeerd geleverd en is klaar voor gebruik. De kit bestaat uit 1 deurstation STEELSWITCH art. IX0101U, compleet met audio/video-unit, 1 handsfree video-deurintercom Logos WiFi art. LS8741 met alle accessoires die nodig zijn om het systeem aan te sluiten.

KVS2011LS

KIT STEELSWITCH EN LOGOS WIFI. SB2

KIT-PRODUCTEN

IX0101U **FRONTPANEEL STEELSWITCH MET 1 DRUKKNOP**

Frontpaneel voor deurstation STEELSWITCH in AISI 316 roestvrij geborsteld staal van 2,5 mm dik. Dankzij de meegeleverde adapters art. EU1250A en EU1250V is het mogelijk de audio- of audio/video-unit te gebruiken die afzonderlijk verkrijgbaar is, afhankelijk van het type bedrading (Simplebus of ViP). Compleet met 1 voorgemonteerde en bedrade drukknop. Naamkaders met witte led-achtergrondverlichting. Vervanging van naamkaders direct vanaf de voorzijde. Beschermingsklasse IK08. Compleet met inbouwdoos of opbouwbehuizing (afzonderlijk verkrijgbaar). Afmetingen (B x H x D): 150 x 262,7 x 2,5 mm.

ALGEMENE DATA	
Typologie	Monoblock
Breedte (mm)	150
Hoogte (mm)	262.7
Diepte (mm)	2.5
Productkleur	Staal
Type behuizing	Roestvrij staal AISI 316
Inbouwmontage	Ja, met een speciaal accessoire
Wandmontage	Ja, met een speciaal accessoire

COMPATIBELE SYSTEMEN	
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209	Ja
Audio Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Audio Simplebus 1	Ja

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

KVS2011LS

KIT STEELSWITCH EN LOGOS WIFI. SB2

COMPATIBELE SYSTEMEN	
ViP	Ja

HARDWAREFUNCTIES	
Soort roepen	Knoppen
Type knoppen	Mechanische
Aantal knoppen (n°)	1
Kleur van achtergrondverlichting	Wit

INSTELLINGEN	
Helderheid achtergrondverlichting	Ja

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN	
IP-beschermingsklasse (met geïnstalleerd product)	IP54
IK-classificatie voor vandalismebestendigheid (met geïnstalleerd product)	IK08
Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Milieuklasse	IV

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

KVS2011LS

KIT STEELSWITCH EN LOGOS WIFI. SB2

EU1250V **ADAPTER VIDEO-UNIT**

Accessoire voor bevestiging van audio/video-units van de serie EU op enkelvoudige deurstations.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN	
Breedte (mm)	111
Hoogte (mm)	68
Diepte (mm)	20.6
Gewicht van het product (g)	18
Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95

ALGEMENE GEGEVENS	
Type behuizing	Polycarbonaat Makrolon 2407
Productkleur	Zwart

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

KVS2011LS

KIT STEELSWITCH EN LOGOS WIFI. SB2

EU2020/4 **AUDIO/VIDEOMODULE MAX 4 GEBRUIKERS. SIMPLEBUS2**

Audio/video-unit voor maximaal 4 gebruikers, te gebruiken voor de realisatie van enkelvoudige deurstations van Comelit en/of van andere merken, systeem Simplebus 2. Te gebruiken in installaties met voedingseenheid art. 1210 / 1210A. Eenvoudig te configureren dankzij de slimme programmering van de beldrukkers. Schemersensor voor de automatische uitschakeling van de achtergrondverlichting van de naamkaders overdag. Digitale omnidirectionele microfoon voor een betrouwbaar audiogeluid. Kleurencamera met groothoeklens (kijkhoek: 120° horizontaal, 90° verticaal) met led voor de nachtverlichting. Akoestische en visuele signaleringen voor mindervaliden die via programmering geactiveerd kunnen worden Beschikt over 4 ingangen voor de aansluiting van traditionele drukknoppen of smart drukknoppen art. 3061S. Regeling en programmering is mogelijk via de achterkant van de module. Afmetingen (B x H x D): 110 x 65 x 50 mm.

ALGEMENE DATA	
Breedte (mm)	110
Hoogte (mm)	65
Diepte (mm)	50
Gewicht van het product (g)	200
Productkleur	Wit RAL9003
Type behuizing	Polycarbonaat Makrolon 2407

COMPATIBELE SYSTEMEN	
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja

AUDIOFUNCTIES	
Microfoon	MEMS digitale audio-sensor, omnidirectioneel
Luidspreker	28mm (ø), 4 Ohm, 2W
Technologieën geïmplementeerd	Full-Duplex

CAMERAFUNCTIES

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

KVS2011LS

KIT STEELSWITCH EN LOGOS WIFI. SB2

Kleurencamera	Kleuren
Sensortype	1/3" CMOS
Lens optical dimensions (mm)	1.79
Kijkhoek (H x V - °)	120 x 90
Gevoeligheid	0.45
Resolutie video	1288x968

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN	
Type voeding	Voeding via videodeur-toegangsbus
Voedingsspanning	33VDC
Absorptie in stand-by (W)	1
Maximale absorptie (W)	6

HARDWAREFUNCTIES	
Klemmen	P1 P2 P3 P4 C RTE V+ V- L L SE+ SE- NO COM NC
Uitneembare klemmen	Ja
Aantal ingangen (n°)	1
Aantal uitgangen (n°)	2
Type uitgangen	Relais (C-NO-NC, 4A@12÷24 VAC/VDC, piek 10A), SE: ontgrendelpuls van 4A, houdstroom van 200mA voor 12VAC / DC-sloten (maximale impedantie 18 Ohm)
Communicatiepoorten	Micro-USB
Schemersensor	Ja

INSTELLINGEN	
Volume van de luidspreker	Ja
Microfoon volume	Ja

PROGRAMMEERMODUS	
Handmatige programmering (via Dip Switch)	Ja
Software ViP Manager	Ja

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

KVS2011LS

KIT STEELSWITCH EN LOGOS WIFI. SB2

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN	
Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Milieuklasse	IV
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

BELANGRIJKSTE FUNCTIES	
Deuropener	Ja
Aantal hulprelais (n°)	1
Ingang voor lokale deuropenerknop	Ja
Deur open signaalinvoer	Ja
Visuele indicaties van systeemstatus	Ja
Akoestische signalen van systeemstatus	Ja
Spraaksynthese van systeemstatus	Ja

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

KVS2011LS

KIT STEELSWITCH EN LOGOS WIFI. SB2

LS8741 **LOGOS HANDSFREE VIDEO-DEURINTERCOM WIFI 5. SB2**

Logos handsfree opbouw video-deurintercom WiFi met kleurenscherm van 5". Systeem Simplebus 2. Via de Comelit-app, die gratis kan worden gedownload via de Google en Apple store, is het mogelijk om de oproep- en hoofdfuncties van de video-deurintercom monitor rechtstreeks te beheren vanaf een smartphone/tablet en via de spraakassistenten Alexa/Ecoshow/Google Assistant, zowel op afstand als lokaal. Dankzij de wizard is de koppeling tussen de video-deurintercom monitor en de Comelit-app eenvoudig, snel en intuïtief. Maakt het bovendien mogelijk de gezichtsherkenningsfunctie direct vanaf de app in te schakelen, om automatisch, nadat een persoon is herkend, de opdracht deurslotbediening te versturen, een relais te activeren voor bediening van een verlichting of een extra slot en een melding te ontvangen wanneer een bekende persoon een oproep doet. Uitgerust met memovideo voor registratie van 8 clips. Voorzien van spreekknop en knop voor einde gesprek met achtergrondverlichting en 7 mechanische programmeerbare drukknoppen die reeds zijn geconfigureerd om de vaakst gebruikte functies te activeren. Aan de kant van de video-deurintercom zijn de drukknoppen aanwezig voor inschakeling van de stille modus en drukknoppen om naar het menu en de navigatie te gaan. Biedt standaard de mogelijkheid voor etageoproep en oproepherhaling. De ingang voor de oproep van etagebel kan ook worden geconfigureerd voor het op afstand beheren van de deuropenerknop, een relaissturing (algemeen of met code) of voor het verzenden van een paniekoproep. De video-deurintercom is uitgerust met een NFC-verbinding zodat het apparaat volledig kan worden geprogrammeerd via smartphone en MyComelit app, ook wanneer de video-deurintercom uitgeschakeld is. De metalen muurplaat, die een stevige en robuuste bevestiging garandeert, en het aftakblokje voor stamleiding art. 1214/2C worden meegeleverd. Afmetingen (B x H x D): 135 x 170 x 23 mm.

ALGEMENE DATA	
Breedte (mm)	135
Hoogte (mm)	170
Diepte (mm)	23
Gewicht van het product (g)	430
Productkleur	Wit RAL9003, Zwart RAL9005
Type behuizing	ABS, PMMA

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

KVS2011LS

KIT STEELSWITCH EN LOGOS WIFI. SB2

ALGEMENE DATA	
Wandmontage	Ja
Montage op bureausteun	Ja, met een speciaal accessoire

COMPATIBELE SYSTEMEN	
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209	Ja

DISPLAY	
Display grootte (")	5
Type display	TFT
Beeldverhouding	16:9
Resolutie (pixels)	800x480
OSD menu	Ja
Ondersteunde talen	Engels, Nederlands, Duits

AUDIOFUNCTIES	
Typologie	Handenvrij
Microfoon	6mm (Ø), Omnidirectioneel
Luidspreker	36mm (Ø), 40 Ohm, 1W

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN	
Type voeding	Voeding via videodeur-toegangsbus
Voedingsspanning	33VDC
Absorptie in stand-by (W)	0.3
Maximale absorptie (W)	8.6

HARDWAREFUNCTIES

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

KVS2011LS

KIT STEELSWITCH EN LOGOS WIFI. SB2

Type knoppen	Mechanische
Totale drukknoppen (n°)	9
Kleur van achtergrondverlichting	Groen, Wit, Rood
Klemmen	L L CFP CFP S- S+
Uitneembare klemmen	Ja
Aantal ingangen (n°)	1
Aantal uitgangen (n°)	1

INSTELLINGEN	
Volume van de luidspreker	Ja
Beltoonvolume	Ja
Schermhelderheid	Ja
Schermcontrast	Ja
Schermkleur	Ja

NETWERK EN COMMUNICATIEPROTOCOLLEN	
Type Wi-Fi-verbinding	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 Ghz, 13 kanalen, Wi-Fi 6
Versleutelings- en authenticatiemethode ondersteund	TKIP WPA2-PSK, WPA3
Compatibiliteit met Comelit-app voor video-invoer	Ja
Gebruikersfuncties programmeren via het OSD-menu	Ja
Installateurfuncties programmeren via het OSD-menu	Ja
Functieprogrammering via NFC en MyComelit-app	Ja

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN	
IP-beschermingsklasse (met geïnstalleerd product)	IP30
Temperatuurbereik (°C)	5 ÷ 40

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

KVS2011LS

KIT STEELSWITCH EN LOGOS WIFI. SB2

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN	
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 75
Milieuklasse	I (B1)
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN	
Deuropener	Ja
Automatische deuropening op oproep (Dokter)	Ja
Stil modus (Privacy)	Ja
Beeldoproep	Ja
Oproep naar portierscentrale	Ja
Intercom-oproepen	Ja
Selectieve intercom	Ja
Paniekoproep	Ja
Ingang etagebel	Ja
Opnieuw kiezen	Ja
Aanpasbare beltoon	Ja
Automatisch antwoord (handsfree)	Ja
Video geheugen	Ja
Actuatorregeling	Ja
Integratie met de spraakassistenten	Ja
Gezichtsherkenning	Ja
Deur open signalering	Ja
Geluidssignalen	Ja
Optischesignalen	Ja
Datum/tijdweergave	Ja

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

KVS2011LS

KIT STEELSWITCH EN LOGOS WIFI. SB2

1210A **SIMPLEBUS2 VOEDINGSEENHEID**

Voedingseenheid voor audio- of audio/videosystemen voorzien van 1 ingang die compatibel is met alle Simplebus 2 deurstations en 1 uitgang voor de aansluiting van de gewenste apparatuur, zoals deurtelefoons en video-deurintercoms met Simplebus 2-technologie. Voorzien van lijnafsluitblokje art. 1216.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN	
Voedingsspanning	230VAC / 50÷60Hz
Uitgang voedingsspanning	34VDC
Te monteren op DIN rail	Ja
Aantal DIN-modules (n°)	8

ALGEMENE GEGEVENS	
Breedte (mm)	143
Hoogte (mm)	62
Diepte (mm)	90
Type behuizing	Kunststof
Productkleur	Wit
Temperatuurbereik (°C)	0 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 75

HARDWARE-SPECIFICATIES	
Gewicht van het product (g)	2300

COMPATIBILITEIT	
Simplebus 2 audio-/videosysteem	Ja
Simplebus 2 audiosysteem	Ja

MONTAGE/INSTALLATIE	
Wandmontage	Ja

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

KVS2011LS

KIT STEELSWITCH EN LOGOS WIFI. SB2

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN	
Maximaal stroomverbruik (mA)	350
Maximaal afgegeven vermogen (W)	34

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

KVS2011LS

KIT STEELSWITCH EN LOGOS WIFI. SB2

IX9150 **INBOUWDOOS FRONTPANEEL 1-4 DRUKKNOPPEN**

Inbouwdoos voor deurstations art. IX0101, IX0102, IX0103 en IX0104 met 1-2-3-4 drukknoppen. Afmetingen: 124x236,7x56 mm.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN	
Hoogte (mm)	236.7
Breedte (mm)	124
Diepte (mm)	56

ALGEMENE GEGEVENS	
Type behuizing	Staal verzinkt
Productkleur	Staal

COMPATIBILITEIT	
Simplebus 2 audio-/videosysteem	Ja
Building Kit audio-/videosysteem	Ja
Simplebus 2 audiosysteem	Ja
Simplebus 1 audiosysteem	Ja
ViP-systeem	Ja

MONTAGE/INSTALLATIE	
Inbouwmontage	Ja

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.