

BAP-H1616: Vanne à bille Press 16x16



Informations commerciales

Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Solutions

Vanne à bille en laiton avec 2 raccords à sertir. Le manche a un revêtement rouge.

Dimensions de base de l'unité		
Hauteur	75 mm	
Longueur	145 mm	
Largeur	30 mm	
Poids net	0,276 kg	
On Alfination		
Certificats		
Applications		
Eau potable, Chauffage, Air comprimé, Sanitaire	Э	

Caractéristiques techniques

Caracteristiques tecini	-
Traitement de la surface de la boule	Sans
Matériau du joint de tige secondaire	EPDM
Diamètre nominal raccordement 1	DN 12
Raccordement 1	Manchon comprimé
Avec raccord d'accouplement 1	✓
Code contour connection 1	TH/BE
Diamètre nominal raccordement 2	DN 8
Raccordement 2	Manchon comprimé
Avec raccord d'accouplement 2	✓
Code contour connexion 2	TH/BE
Joint	PTFE
Avec robinet de distribution	×
Avec orifice de vidange	×
Avec filtre	×
Avec thermomètre	×
Modèle	Droit
Modèle Avec coque isolante	Droit ×

Avec coque isolante	×
Avec coque isolante Essais FM	×
Avec coque isolante Essais FM Contrôle UL	x x
Avec coque isolante Essais FM Contrôle UL Label de qualité ULC	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Avec coque isolante Essais FM Contrôle UL Label de qualité ULC Essais LPCB	x x x x
Avec coque isolante Essais FM Contrôle UL Label de qualité ULC Essais LPCB Ignifuge	x x x x
Avec coque isolante Essais FM Contrôle UL Label de qualité ULC Essais LPCB Ignifuge Médicalement propre	x x x x x
Avec coque isolante Essais FM Contrôle UL Label de qualité ULC Essais LPCB Ignifuge Médicalement propre Exempt de graisse	x x x x x
Avec coque isolante Essais FM Contrôle UL Label de qualité ULC Essais LPCB Ignifuge Médicalement propre Exempt de graisse Commande	* * * * * * * * Poignée
Avec coque isolante Essais FM Contrôle UL Label de qualité ULC Essais LPCB Ignifuge Médicalement propre Exempt de graisse Commande Passage totalement libre	x x x x x Poignée
Avec coque isolante Essais FM Contrôle UL Label de qualité ULC Essais LPCB Ignifuge Médicalement propre Exempt de graisse Commande Passage totalement libre Certifié VdS Label de qualité DVGW pour le	x x x x x x Poignée x x
Avec coque isolante Essais FM Contrôle UL Label de qualité ULC Essais LPCB Ignifuge Médicalement propre Exempt de graisse Commande Passage totalement libre Certifié VdS Label de qualité DVGW pour le gaz Label de qualité DVGW pour	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x



16

16 millimètre

16 millimètre

-10|70 degrés Celsius

Diamètre trou de boulon

Diamètre extérieur du tube raccordement 1

Diamètre extérieur du tube

Température moyenne (fonctionnement continu)

raccordement 2