Modulaire verdeler

AKi 03



AKi 03

Modulaire verdeler

AANPASBAAR

Artikelnummer: 73640301
Afmetingen: 100 x 150 x 96 mm

Modulaire verdeler, met beschermingsgraad IP65, 1 rij, 3 beschikbare modules, nominale bedrijfsspanning: 400V AC, nominale isolatiespanning: 1000V AC, 1000V DC, aan de boven- en onderzijde voorzien van metrische voorstansingen voor universele kabelinvoeringen met kabelwartels en / of dubbele membraaninvoeringen, bovenzijde met elastische invoeringen DMS M20 voorgemonteerd, voor installaties in industriële omgevingen en beschermd buitengebied

Met PE/N-klemrail met elk 1 klempunt 16 mm² en 3 klempunten 6 mm²

Meegeleverd toebehoren:
dubbele membraaninvoeringen: 1x M25, afsluitdoppen, afdek- en tekststrippen

IP65 | 3 | IK08 | 400V AC

Montagegemak - de PE/N-klemblok, elastische invoeringen aan de bovenzijde en de ruime afstand tussen de blokken maken een zeer comfortabele en snelle installatie van de verdelers mogelijk.

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	400 V
Doorslagspanning AC:	1000 V
Doorslagspanning DC:	1000 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP65
Aantal rijen:	1
Aantal modules:	3
Met extra inbouwruimte:	nee

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

Afmetingen

Breedte:	100 mm
Lengte:	150 mm
Hoogte:	96 mm
Inwendige hoogte:	71 mm
Gewicht:	0.4313 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Opbouw
Slagvastheid:	IK08
Verzegelbaar:	ja

Mechanische eigenschappen

Draaimoment van de dekselschroef:	1.2 Nm
Flensvariant:	nee
Koppelbaar:	nee

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-35 °C
Omgevingstemperatuur max.:	80 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	60 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902890705
ETIM-klasse:	EC000214
Douanetariefnummer:	85369095
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt
Materiaal klapvenster:	Polycarbonaat

Toebehoren

70610201 - AK SGA-1 - cilinderslot

70690201 - AK SGA-2 - cilinderslot

89601001 - MABF 65-1 - Mast-/buisbevestigingsset

73540003 - AK KF 03 - Klapvenster

26242001 - BST M20 - ventilatiewartels

26202001 - BST M20/sw - ventilatiewartels

89602901 - KTB 1-100 - kabelgootbevestiging

Kabelwartel

