

# Productinformatieblad

Specificaties



## Harmony GTU - Basiseenheid - Open BOX - Universeel paneel - met HMI-software geïnstalleerd

HMIG5U22FC

EAN Code: 3606481058768

**Prijs: 1.650,00 EUR**

### Hoofd

range of product	Harmony GTU
product of component type	Basiseenheid
device short name	Open Box
bereik compatibiliteit	Harmony GTU
Us nominale voedingsspanning	12...24 V DC voeding

### Complementair

geïntegreerd aansluitingstype	Ethernet TCP/IP met 2 RJ45 COM1 seriële verbinding RJ45 RS485, overdrachtsnelheid: 2400...115200 bps COM2 seriële verbinding SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485, overdrachtsnelheid: 2400...115200 bps Auxiliary poort klemmenblok USB 2.0 poort mini B USB DVI-D videopoort DVI-D Microfoon mini-stekkerbus USB 2.0 poort met 3 USB type A
protocol communicatiepoort	Modbus Modbus TCP/IP Uni-Telway
softwarepakket	Vijeo Designer
processornaam	ARM Cortex-A9
dataopslagapparatuur	32 GB CFast kaart
Ethernet-poort	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
geheugenbeschrijving	512 kB NVRAM backupgeheugen 4 GB RAM intern
aantal plaatsen	1 moduleplaatsen voor SD kaart 2 moduleplaatsen voor CFast kaart
realtime klok	Ingebouwd
lokale signalering	, meerdere kleuren LED voor status
type koeling	Natuurlijke convectie
breedte	188 mm
hoogte	131 mm
diepte	45 mm
net weight	0,9 kg

### Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>normen</b>	CSA C22.2 Nr. 142 ANSI/ISA 12-12-01 UL 508 Klasse I afdeling 2 CSA C22.2 Nr 213 IEC 61132-2
<b>productcertificaten</b>	CE CULus ATEX IEC-Ex RCM DNV-GL KC CUL EAC UKCA UKEX
<b>omgevingsluchttemperatuur voor werking</b>	0...60 °C
<b>omgevingsluchttemperatuur voor opslag</b>	-20...60 °C
<b>pollution degree</b>	2 In overeenstemming met IEC 61131-2 ed.3
<b>relatieve vochtigheid</b>	10...90 % niet-condenserend
<b>bedrijfshoogte</b>	2000
<b>trillingsweerstand</b>	3,5 mm constante amplitude (f = 5...9 Hz) In overeenstemming met IEC 61131-2 9,8 m/s <sup>2</sup> (f = 9...150 Hz) In overeenstemming met IEC 61131-2
<b>schokbestendigheid</b>	147 m/s <sup>2</sup> In overeenstemming met IEC 61131-2
<b>elektromagnetische compatibiliteit</b>	Elektrostatische ontlading immuniteitstest niveau 3 In overeenstemming met IEC 61000-4-2

## Verpakkingseenheid

<b>Eenheidstype van verpakking 1</b>	PCE
<b>Aantal eenheden in verpakking 1</b>	1
<b>verpakking 1 hoogte</b>	13,5 cm
<b>verpakking 1 breedte</b>	21,0 cm
<b>verpakking 1 lengte</b>	26,0 cm
<b>verpakking_1_gewicht</b>	1,202 kg
<b>Eenheidstype van verpakking 2</b>	S04
<b>Aantal eenheden in verpakking 2</b>	4
<b>verpakking 2 hoogte</b>	30,0 cm
<b>verpakking 2 breedte</b>	40,0 cm
<b>verpakking 2 lengte</b>	60,0 cm
<b>verpakking 2 gewicht</b>	5,86 kg

## contractuele waarborg

<b>Garantie (in maanden)</b>	18
------------------------------	----

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 1293

Milieu Profiel [Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

F-gasvrij Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer A905f611-0f0f-4059-8d6d-22e0091b08d1

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status Product contains halogen above thresholds

PVC-vrij Nee

Siliconenvrij Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)

Terugname Ja

WEEE-label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.