KCA2061B

CIAO KIT EN MINI MET HOORN. SIMPLEBUS 2



Enkelvoudige audiokit voor systeem Simplebus 2. De kit kan worden uitgebreid met deurstations en deurtelefoons die afzonderlijk verkrijgbaar zijn. Geschikt voor installatie in woningen, commerciële omgevingen of kantoren. De kit wordt voorgeprogrammeerd geleverd en is klaar voor gebruik. De kit bestaat uit 1 deurstation Ciao art. CA2100B met beldrukkers voor installaties tot 2 gebruikers, 1 deurtelefoon Mini met hoorn art. 2738W/A en alle accessoires die nodig zijn om het systeem aan te sluiten.

AWARDS

KCA2061B

CIAO KIT EN MINI MET HOORN. SIMPLEBUS 2

KIT-PRODUCTEN



CA2100B **DEURSTATION CIAO 1/2/4/8 DRUKKNOP. SB2**

Ciao deurstation audio voor systeem Simplebus 2. Geschikt voor installatie met 1 tot 8 beldrukkers. Technopolymeer frontpaneel, bestand tegen weersinvloeden (beschermingsgraad IP54 en UV-bestendig vernis) en tegen vandalisme (beschermingsgraad IK08). Smart programmeringsfunctie van de drukknoppen. Inclusief muurplaat voor opbouwbehuizing. Afzonderlijk verkrijgbare drukknoppen voor configuraties met 1, 2, 4 of 8 beldrukkers. Het deurstation kan worden gecombineerd (zowel horizontaal als verticaal) met maximaal 4 drukknopmodules art. CA2200A voor het realiseren van maximaal 20 beldrukkers.

ALGEMENE DATA	
Typologie	Monoblock
Breedte (mm)	100
Hoogte (mm)	172
Diepte (mm)	28
Productkleur	Grijs RAL 9006
Type behuizing	Technopolymeer
Wandmontage	Ja

COMPATIBELE SYSTEMEN	
Audio Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja

AUDIOFUNCTIES	
Microfoon	4mm (Ø), Omnidirectioneel
Luidspreker	50mm (Ø), 8 Ohm, 0.2W

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN	
Type voeding	Voeding via videodeur-toegangsbus
Voedingsspanning	33VDC

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

KCA2061B

CIAO KIT EN MINI MET HOORN. SIMPLEBUS 2

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN	
Absorptie in stand-by (W)	1.7
Maximale absorptie (W)	7.6

HARDWAREFUNCTIES	
Soort roepen	Knoppen
Type knoppen	Mechanische
Aantal knoppen (n°)	8
Kleur van achtergrondverlichting	Wit
Klemmen	L L COM DO RTE C NO NC SE+ SE-
Uitneembare klemmen	Ja
Aantal ingangen (n°)	2
Aantal uitgangen (n°)	1
Type uitgangen	Relais (C-NO-NC, 4A@12÷24 VAC/VDC, piek 10A), SE: ontgrendelpuls van 4A, houdstroom van 200mA voor 12VAC / DC-sloten (maximale impedantie 18 Ohm)

INSTELLINGEN	
Volume van de luidspreker	Ja
Helderheid achtergrondverlichting	Ja

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN	
IP-beschermingsklasse (met geïnstalleerd product)	IP54
IK-classificatie voor vandalismebestendigheid (met geïnstalleerd product)	IK08
Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	20 ÷ 95
Milieuklasse	IV
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

KCA2061B

CIAO KIT EN MINI MET HOORN. SIMPLEBUS 2

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Deuropener	Ja
Aantal hulprelais (n°)	1
Ingang voor lokale deuropenerknop	Ja
Deur open signaalinvoer	Ja
Visuele indicaties van systeemstatus	Ja
Akoestische signalen van systeemstatus	Ja

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

KCA2061B

CIAO KIT EN MINI MET HOORN. SIMPLEBUS 2



2738W/A **MINI DEURTELEFOON MET HANDSET SIMPLEBUS2**

Mini deurtelefoon met hoorn voor audiosystemen Simplebus 2. Voorzien van deuropenerknop, drukknop voor extra functies zoals oproepen naar de portiercentrale, enz., volumeregeling oproeptoon, stille modus (Privacy) en ingang voor etagebel. Het correct terugplaatsen van de hoorn op het basisstation wordt vergemakkelijkt door onzichtbare magnetische inserts. De extra kaart art. 2735 is afzonderlijk verkrijgbaar, zodat er een extra drukknop beschikbaar is met spanningsvrije contacten en een extra bel. Voorzien van aftakblokje art. 1214/2C.

NOTITIES	
Notities	De aftakklem art. 1214/2C wordt niet meegeleverd met de intercom die in de kits aanwezig is

ALGEMENE DATA	
Breedte (mm)	103
Hoogte (mm)	190
Diepte (mm)	28
Gewicht van het product (g)	300
Type behuizing	ABS
Wandmontage	Ja
Montage op bureausteun	Ja, met een speciaal accessoire

COMPATIBELE SYSTEMEN	
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209	Ja
Audio Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

KCA2061B

CIAO KIT EN MINI MET HOORN. SIMPLEBUS 2

AUDIOFUNCTIES	
Microfoon	9.6 (ø) x 6.9mm, omnidirectioneel
Luidspreker	50mm (Ø), 50 Ohm, 0.25W
Technologieën geïmplementeerd	Full-Duplex

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN	
Type voeding	Voeding via videodeur-toegangsbus
Voedingsspanning	22÷35VDC
Maximale absorptie (W)	0.8

HARDWAREFUNCTIES	
Type knoppen	Mechanische
Serviceknoppen	Deurslot bedienings
Klemmen	L L CFP CFP
Aantal ingangen (n°)	1

INSTELLINGEN	
Beltoonvolume	Ja

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN	
Temperatuurbereik (°C)	-5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 90
Milieuklasse	III
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN	
Deuropener	Ja
Verbruik bij een oproep (mA)	25
Verbruik bij gebruik intercom (mA)	20
Maximaal stroomverbruik (mA)	25

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

KCA2061B

CIAO KIT EN MINI MET HOORN. SIMPLEBUS 2

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Minimale absorptie (mA)	1
Oproep naar portierscentrale	Ja
Actuatorregeling	Ja
Ingang etagebel	Ja
Stil modus (Privacy)	Ja

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

KCA2061B

CIAO KIT EN MINI MET HOORN. SIMPLEBUS 2



CA9210 **2 DUBBELHOGE DRUKKNOPPEN, DEURSTATION CIAO**

Dubbele hoge drukknop voor uitbreiding van het deurstation Ciao.
Verpakking van 2 stuks.

ALGEMENE DATA	
Breedte (mm)	48.6
Hoogte (mm)	29.1
Diepte (mm)	7.85
Productkleur	Doorzichtig

COMPATIBELE SYSTEMEN	
Audio Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja

HARDWAREFUNCTIES	
Soort roepen	Knoppen
Type knoppen	Mechanische
Aantal knoppen (n°)	2

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN	
Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Milieuklasse	III

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

KCA2061B

CIAO KIT EN MINI MET HOORN. SIMPLEBUS 2



CA9213 **1 BREDE DRUKKNOP, DEURSTATION CIAO**

Brede drukknop voor uitbreiding van het deurstation Ciao.

ALGEMENE DATA	
Breedte (mm)	48.6
Hoogte (mm)	58.7
Diepte (mm)	7.85
Productkleur	Doorzichtig

HARDWAREFUNCTIES	
Soort roepen	Knoppen
Type knoppen	Mechanische
Aantal knoppen (n°)	1

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN	
Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Milieuklasse	IV

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

KCA2061B

CIAO KIT EN MINI MET HOORN. SIMPLEBUS 2



1209 **VOEDINGSEENHEID VIDEO-KIT SIMPLEBUS2**

Voedingseenheid 33 VDC voor Simplebus 2 kit waarop het deurstation en het binnentoestel direct worden aangesloten. Uitgerust met beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting. Ingangsspanning 110-240 VAC. Afmetingen 106x62x89mm (6 DIN-modules).

BELANGRIJKSTE KENMERKEN	
Voedingsspanning	110÷240 VAC
Max. opgenomen stroom (A)	1.2
Te monteren op DIN rail	Ja
Aantal DIN-modules (n°)	6

ALGEMENE GEGEVENS	
Breedte (mm)	106
Hoogte (mm)	62
Diepte (mm)	89
Type behuizing	Kunststof
Productkleur	Wit
Temperatuurbereik (°C)	-5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95

COMPATIBILITEIT	
Kit audio-/videosysteem	Ja

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN	
Maximaal afgegeven vermogen (W)	37

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

KCA2061B

CIAO KIT EN MINI MET HOORN. SIMPLEBUS 2

ACCESSOIRES



CA9212 **4 DUBBELE DRUKKNOPPEN, DEURSTATION CIAO**

Dubbele drukknop voor uitbreiding van het deurstation Ciao.
Verpakking van 4 stuks.



CA9211 **4 ENKELE DRUKKNOPPEN, CIAO DEURSTATION**

Enkele drukknop voor uitbreiding van het deurstation Ciao.
Verpakking van 4 stuks.

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.