

VB050503-ROOD: Collecteur 3/4" avec vanne à sphere et 3 EK connexions Rouge



Informations commerciales

Collecteur 3/4" en laiton de Henco avec vanne à bille et raccords Eurocone

- Raccords Eurocone universels
 - Refermable par groupe
 - Courte longueur de montage
 - Peut être installé tant horizontalement et verticalement qu'en position renversée
- Disponible en 3/4" et 3/4"

Disponible en bleu et en rouge

Adéquat pour le chauffage, la climatisation et les installations sanitaires

Par la configuration du collecteur, possibilité de l'utilisation parallèle de circuits froids et/ou chauds

Dimensions de base de l'unité

| | |
|-----------|----------|
| Hauteur | 70 mm |
| Longueur | 148 mm |
| Largeur | 33 mm |
| Poids net | 0,580 kg |

Certificats

Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Sanitaire

Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|---|---|-------------------|
| Adapté à l'eau d'usage | ✓ | Nombre de bifurcations | 3 |
| Adapté à l'eau de chauffage | ✓ | Nombre d'embranchements | 1 |
| Adapté à l'eau de refroidissement | ✓ | Distance entre les dérivations | 50 millimètre |
| Convient pour l'air comprimé | ✗ | Température moyenne maximale (fonctionnement continu) | 95 degrés Celsius |
| Adapté au glycol | ✓ | Largeur | 50 millimètre |
| Type de montage | Montage en saillie | Hauteur | 70 millimètre |
| Modèle | Distributeur / collectionneur | Longueur du distributeur | 148 millimètre |
| Matériau | Laiton | | |
| Traitement de surface | Non traité | | |
| Forme | Débit avec branches droites | | |
| Diamètre nominal raccordement 2 | 3/4 pouce (20) | | |
| Raccordement 2 | Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP) | | |
| Dérivations | 3/4 pouce (20) | | |
| Raccordement ramifications | Euroconus according to EN 16313 | | |
| Distance déviante entre les embranchements | ✗ | | |
| Avec robinet de remplissage/vidange | ✗ | | |
| Lié au système | ✓ | | |
| Avec vanne d'arrêt | ✓ | | |
| Avec désaération | ✗ | | |
| Avec étrier de fixation murale | ✗ | | |
| Avec matériau de fixation | ✗ | | |
| Avec jambes | ✗ | | |
| Avec isolation | ✗ | | |
| Label de contrôle KOMO | ✗ | | |
| Homologation selon BBR/EKS | ✗ | | |