



TrueForce LED Public (weg/terrein – SOX)

MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR

MASTER, LED, Buisvormig, Alleen netspanning, 18 W, B22, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 hr

De Philips MASTER LED HID SOX vormt een eenvoudige LED-oplossing ter vervanging van SOX-systemen die snel kan worden terugverdiend. Deze lampen vormen een vervanging van traditionele HID SOX-systemen en bieden de LED-voordelen van energiebesparing en een lange levensduur. Ze vragen ook nog eens een lage initiële investering waardoor je meteen begint te besparen. Met het juiste lampformaat en de juiste lampfitting en lichtverdeling kun je de MASTER LED HID SOX-lampen gemakkelijk in traditionele SOX-systemen inbouwen, waardoor je de lichtkwaliteit verbetert met een gevoel van comfort en veiligheid zonder dat de armaturen moeten worden vervangen of het lichteffect moet worden opgeofferd.

Waarschuwingen en veiligheid

• Zie de installatiehandleiding of vraag een vertegenwoordiger van Philips Lighting naar een bedradingschema en instructies.

Product gegevens

Algemene informatie		Bundelhoek (nom.)	
Lampvoet	B22		230 graden
Nominale levensduur	50.000 hr	Lichtstroom	2.500 lm
Schakelcyclus	50.000	Kleuraanduiding	Koel wit (CW)
Lamptype	LED	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	138,00 lm/W
Gegevens lichttechniek		Kleurconsistentie	<6
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]	Kleurweergave-index (CRI)	80
		LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

TrueForce LED Public (weg/terrein – SOX)

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
--	-----

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	18 W
Lampstroom (max.)	191 mA
Lampstroom (min.)	85 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.9
Spanning (nom.)	100-240 V
Aanloopstroom op netspanning	6.33
Max. lampnr. op MCB B type 10 A - netvoeding	29
Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	-
Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	-
Max. lampnr. op MCB B type 16 A - netvoeding	47
Max. lampnr. op MCB B type 16A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	-
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	-
Overeenkomstig vermogen (alleen LED HID)	SOX-E 26W, SOX 35W
Compatibiliteit met VSA	Alleen netspanning

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	63 °C
-----------------------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampvorm	Buisvormig
Netgewicht (per stuk)	0,420 kg


Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	D
Energiebesparend product	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	18 kWh
EPREL-registratienummer	421459
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	2
Bereik omgevingstemperatuur	-30 tot +45 °C

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR
Volledige productnaam	MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR
Full EOC	871951430562500
Bestelcode	8719514305625
Materiaalnr. (12NC)	929002496802
Lokale code	30562500
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514305625
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8719514305632


Maatschets




Product	D	C
MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR	52 mm	312 mm

TrueForce LED Public (weg/terrein – SOX)


Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR



Light Distribution Diagram - MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR



General uniform lighting - MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR

TrueForce LED Public (weg/terrein – SOX)

