HENSEL



KS 150

- Aansluitklem voor railsystemen
- Doorsnede van de kabel: 35 mm² - 150 mm²

VERBINDINGSGEGEVENS

aansluitdoorsnede:

Maximaal aantal geleiders per klempunt	Minimale doorsnede van de kabel	Maximale doorsnede van de kabel	type geleider	ladder-vorm	geleiderma-teriaal
1	35 mm²	150 mm²	meerdradig, fijndradig	rond, sector	Cu

Adereindhuls nodig voor flexibele geleiders: Nee

Aansluiting plat:

Breedte	diepte / dikte	geleidermateriaal
20 mm	11 mm	Cu

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Dikte van de rails:	5 mm, 10 mm

AFMETINGEN

Breedte:	34 mm
Nettogewicht:	0.127 kg

DISTRIBUTIEGEGEVENS

Productnummer:	2600090
EAN:	4012591509158
verpakkingseenheid:	1
Douanetariefnummer:	85371098
ETIM klasse:	DYNAMIC: EC000001 - Busbar terminal ETIM-4.0: EC000001 - Busbar terminal ETIM-5.0: EC000001 - Busbar terminal ETIM-6.0: EC000001 - Busbar terminal ETIM-7.0: EC000001 - Busbar terminal

OFFERTEKSTEN

Stroomrail-directaansluitklem KS 150, 35-150 qmm

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0