




Wandcontactdoos Busch-art linear® wcd ra kv cpl inb art-wit Safety+

20 EU CRB-44G

2CKA002013A5497

Generated on 8-4-2024

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA002013A5497
ETIM Productklasse	EC000125 - Wandcontactdoos
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	Busch-art linear®
Type	20 EU CRB-44G
Omschrijving	wcd ra kv cpl inb art-wit Safety+ Wandcontactdoos met randaarde zonder bevestigingsklauwtjes Safety+ Zonder bevestigingsklauwtjes. Met steekklemmen. 2-polig (2P + PE). Wandcontactdoos Safety+ met randaarde en shutter (verhoogde aanraakbeveiliging volgens VDE 0620) art-wit.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395320563
Netto gewicht	65,5 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 16,95 per 1 PC
Ingangsdatum	07-03-2024
Conditiegroep	A3

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteenheid	1 PC
Bruto gewicht	65,5 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	71 x 71 x 41 Millimeter
CBS nummer	85366990

Specificaties

Uitvoering:	29560
Aantal fasen:	1
Aantal modules (bij modulair systeem):	1
Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Aantal contactdozen schakelbaar:	0
Opdruk/indicatie:	Geen
Aansluitwijze:	Steekklem
Met klapdeksel:	Nee
Met verhoogde aanraakbeveiliging:	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak:	Nee
Kleur:	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	9016
Uitwerpmechanisme:	Nee
Met functieverlichting:	Nee
Met oriëntatieverlichting:	Nee
Overspanningsbeveiliging:	Nee
Foutstroombeveiliging:	Nee
Met glaszekering:	Nee
Speciale voeding:	Geen
Afsluitbaar:	Nee
Bevestigingswijze:	Bevestiging met schroef
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Onbehandeld
Uitvoering oppervlakte:	Glanzend
Met aan/uitschakelaar:	Nee

Specificaties

Met doorlusvoorziening:	Nee
Stekkerstand gedraaid:	Nee
Nom. stroom (ampère):	16
Nom. spanning (volt):	250
Frequentie (hertz):	50 - 50
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP20
Slagvastheid:	IK03
Schakelmateriaalbreedte (millimeter):	71
Schakelmateriaalhoogte (millimeter):	71
Schakelmateriaaldiepte (millimeter):	41
Aantal actieve contacten (rond):	2
Aantal actieve contacten (vlak):	0
Met signaallamp:	Nee
Antibacteriële behandeling:	Nee
Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):	31
Metallic:	Nee
Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Aantal USB-A poorten:	0
Kleur schakelelement:	Wit
Met Wi-Fi signaal repeater:	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>