



WNC008

IP55



**2-polige schakelaar met behuizing, W.1, grijs**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Schakelstroom 10 A

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

**Spanning**

Nominale spanning 250 V

**Frequentie**

Frequentie 50-60 Hz

**Materiaal**

Kleur Grijs

RAL-code 7011

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 0 %

**Identificatie**

Samenstelling Basiselement met complete behuizing

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Schroefbevestiging

**Bediening en signalering**

Aantal toetsen 1

**Afmetingen**

Afmetingen 76 x 76 mm

Inbouwdiepte 65 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 0 mm

Hoogte van P-touch band voor etiketteringsveld 0 mm

**Veiligheid**

Slagvastheid IK IK08

Bruikbaar in hogere IP-klasse IP55 met gesloten deksel

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 10 A

**Aansluiting**

Type connector/steker Steekklem

Met vergulde contacten Nee

**Teksten**

Montagewijze Voor schroefbevestiging

Aansluitwijze Met N-klem

Met steekklemmen

Opdruk Met opdruk "0 - 1"

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja