

BAP-SK2020: Kugelhahnset mit handgriff Push 20x20



Kommerzielle Informationen

Messing-Kugelhahn mit 2 Steckfittings. Griff mit roter Beschichtung.

Grundmaße der Einheit

Höhe	70 mm
Länge	155 mm
Breite	47 mm
Nettogewicht	0,276 kg

Zertifikate

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Sanitär

Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

Technische Eigenschaften

Oberflächenschutz Kugel	ohne	Durchmesser Bolzenloch	20
Material sekundäre Spindeldichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)	Rohraußendurchmesser Anschluss 1	20 Millimeter
Anschluss 1	Einsteck (Push-Fitting)	Rohraußendurchmesser Anschluss 2	20 Millimeter
Mit Kupplungsanschluss 1	✓	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-10 70 Grad Celsius
Anschluss 2	Einsteck (Push-Fitting)	Schlüsselweite	0 Millimeter
Mit Kupplungsanschluss 2	✓	Schlüsselweite Überwurfmutter	0 Millimeter
Mit Entleerungsventil	✗		
Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)	✓		
Mit Filter	✗		
Mit Thermometer	✗		
Ausführung	gerade		
Mit Dämmschale	✗		
FM-Prüfung	✗		
UL-Prüfung	✗		
ULC-Qualitätskennzeichen	✗		
LPCB-Prüfung	✗		
Feuersicher	✗		
Medizinisch sauber	✗		
Fettfrei	✗		
Volldurchgang	✗		
VdS-geprüft	✗		
DVGW-Siegel für Gas	✗		
DVGW-Siegel für Wasser	✗		
KIWA-Prüfsiegel	✗		
Typenzulassung nach BBR/EKS	✗		