

Productinformatieblad

Specificaties



PanelSeT PHD - Buiten behuizing - Anti-posterdeur - 1343x1250x420mm - IP55

NSYPHDZT12124

EAN Code: 3606480663512

Prijs: 2.046,50 EUR

Hoofd

Assortiment	PanelSeT
productnaam	PHD
Applicatie	Buitengebruik, zware belasting
Certificering	UL In overeenstemming met UL 508 A 2007 Bureau Veritas In overeenstemming met IEC 61969-3 2011 Bureau Veritas In overeenstemming met IEC 61439-5 2010 DEKRA In overeenstemming met IEC 62208 2011
Type kast	Multifunctioneel
Categorie	Geschikte kast
Versie	PHDZT
Kasthoogte met kap	1343 mm
Kasthoogte	38 mm
breedte kast	1250 mm
diepte kast	420 mm
montage behuizing	Staande
apparatsamenstelling	1 behuizing in met vezelglas dubbel versterkt polyester 2 deuren in met vezelglas dubbel versterkt polyester in naast elkaar 1 documenthouder in kunststof A4 formaat 1 overkapping in met vezelglas versterkt polyester 2 kabelwartelplaat in aluminium 2 deurhouder in plaatstaal met anti-corrosiecoating

Complementair

samenstelling lichaam	Samengebouwd afgedicht kastlichaam
deurtype	Anti-posting
aantal deuren	2 deur(en)
deuropening	Rechts en links (120 °)
type slot	4-puntssluiting, handgreep met 1242E sleutelslot en hangslot deur
toegankelijkheid voor bediening	Basis Voorkant
Maximale hefbelasting	500 kg
verwijderbare delen	Deur via scharnieren Overkapping via bevestigingselement Kabelwartelplaat via bevestigingselement
materiaal	Met vezelglas dubbel versterkt polyester
kleur	Grijs (RAL 7035)

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

standards	IEC 61969-3 IEC 61439-5 IEC 62208 UL 508 A
-----------	---

elektrische isolatieklasse	Klasse II In overeenstemming met IEC 61439-1 2011
----------------------------	---

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 In overeenstemming met IEC 60529
----------------------	---------------------------------------

IK beschermingsgraad	IK10 In overeenstemming met IEC 62262 (volle deur)
----------------------	--

mechanische stevigheid	Vandalismebestendig In overeenstemming met EN/IEC 61439-5ongeldig2010
------------------------	---

vuurbestendigheid	960 °C In overeenstemming met IEC 62208
-------------------	---

omgevingsluchttemperatuur voor werking	-45...80 °C In overeenstemming met IEC 61969-3 klasse 1
--	---

ambient air temperature for storage	-25...40 °C
-------------------------------------	-------------

Corrosieweerstand	90...100 % In overeenstemming met ISO 12944 C4H
-------------------	---

Omgevingsweerstand	Zonnestraling: klasse 1 tot 1120 W/m ² In overeenstemming met IEC 61969-3:2011 Weerstand tegen omgevingslucht: klasse 1 tot 180 km/h In overeenstemming met IEC 61969-3:2011 UV degradatietest: klasse 1 In overeenstemming met ISO 4892-2:2013 Vorming van ijs en rijm: klasse 1 In overeenstemming met IEC 61969-3:2011 Fauna en floraweerstand: klasse 1 In overeenstemming met IEC 61969-3:2011 : klasse 1 In overeenstemming met IEC 61969-3:2011
--------------------	--

Opties thermisch beheer	Ventilator: 1500 W voor een maximum geluidsniveau van 60 dB Met externe koeling 4000 W Natuurlijk: 1257 W om -25 °C Natuurlijk: 550 W om 20 °C Natuurlijk: 235 W om 40 °C In overeenstemming met koelingsontwerp 1500 W
-------------------------	--

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 1	1
---------------------------------	---

verpakking 1 hoogte	135,000 cm
---------------------	------------

verpakking 1 breedte	128,000 cm
----------------------	------------

verpakking 1 lengte	46,000 cm
---------------------	-----------

verpakking_1_gewicht	70,600 kg
----------------------	-----------

Eenheidstype van verpakking 2	PAL
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 2	2
---------------------------------	---

verpakking 2 hoogte	148,000 cm
---------------------	------------

verpakking 2 breedte	100,000 cm
----------------------	------------

verpakking 2 lengte	128,000 cm
---------------------	------------

verpakking 2 gewicht	155,200 kg
----------------------	------------

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	549 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	256 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	140 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	24 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	129 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	6
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja