HENSEL



KS 16 Z

- Aansluitklem voor railsystemen
- Doorsnede van de kabel: 1.5 mm² - 16 mm²

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Nominale stroom:	I_n = 65 A

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

VERBINDINGSGEGEVENS

aansluitdoorsnede:

Maximaal aantal geleiders per klempunt	Minimale doorsnede van de kabel	Maximale doorsnede van de kabel	type geleider	ladder-vorm	geleidermateriaal
1	1.5 mm²	16 mm²	eendraads, meerdradig, fijndradig	rond	Cu

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Dikte van de rails:	10 mm

AFMETINGEN

Breedte:	11 mm
Nettogewicht:	0.022 kg

DISTRIBUTIEGEGEVENS

Productnummer:	2600098
EAN:	4012591610090
verpakkingseenheid:	30
Douanetariefnummer:	85371098
ETIM klasse:	DYNAMIC: EC000001 - Busbar terminal ETIM-4.0: EC000001 - Busbar terminal ETIM-5.0: EC000001 - Busbar terminal ETIM-6.0: EC000001 - Busbar terminal ETIM-7.0: EC000001 - Busbar terminal

OFFERTEKSTEN

Directe aansluitklem voor railverzamelstaven KS 16 Z, 1,5-16 qmm

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0