

Acti9 - Kamrail - 4P - 18mm Pitch - 57 mod - Boven/Onder - 100A



A9XPH457

EAN Code: 3606480485176

Prijs: 100,75 EUR

Hoofd

range	Acti 9
product of component type	Combinatierail
mounting mode	Horizontaal
categorie toebehoren	Aansluitingstoebehoren
Beschrijving lijnen	3L + N
totaal aantal modules (18 mm)	57
standards	EN/IEC 61439-1

Complementair

aantal kanalen	14 ways N + 3 L
type distributie	N L1 L2 L3
Polenconfiguratie voor 1 weg	1 x 3P + N 1 x 4F
aansluitingssteek	18 mm
type connector	Tand
afstand tussen wegen	72 mm
markering	N L1 L2 L3
isolatie	Geïsoleerd
product presentatie	Snijdbaar
meegeleverde apparatuur	Set van 10 eindstuk
Ie toegekende bedrijfstroom	100 A om 40 °C
Ue toegekende bedrijfspanning	415 V AC
[Ui] rated insulation voltage	500 V AC In overeenstemming met IEC 61439-2
montagezone	Boven- of onderkant aan tunnelaansluitklemmen Boven- of onderkant aan dubbele klem
aantal modules van 9 mm	114
breedte	1000 mm
kleur	Wit (RAL 9003)
bereik compatibiliteit	Acti9 iC60 Acti9 iK60 Acti9 iID Acti9 iID K Acti9 iSW Acti9 iSW-NA Multi 9 C60

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Omgeving

vuurbestendigheid	960 °C (30 s) In overeenstemming met IEC 60695-2-1
pollution degree	3 In overeenstemming met IEC 60947-7-1
IP beschermingsgraad	IP20 met eindstukken en tandkappen

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	2,000 cm
verpakking 1 breedte	2,800 cm
verpakking 1 lengte	100,000 cm
verpakking_1_gewicht	726,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	5
verpakking 2 hoogte	5,800 cm
verpakking 2 breedte	9,000 cm
verpakking 2 lengte	104,500 cm
verpakking 2 gewicht	3,805 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	270
verpakking_3_hoogte	75,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	223,464 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	14 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	4 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	8 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	2 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	41a8b1b0-6424-4682-ac9c-98796ac87431
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde
PVC-vrij	Ja

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	67
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.