




WDE4466



**Wisselschakelaar 2-polig voor sleutelcilinder, opbouw, gegoten IP44**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Schakelstroom 16 A

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

**Spanning**

Nominale spanning 250 V

**Frequentie**

Frequentie 50 - 60 Hz

**Materiaal**

Kleur Grijs

RAL-code 7035

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Metaal  
Kunststof

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 0 %

**Identificatie**

Samenstelling Basiselement met complete behuizing

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Schroefbevestiging

**Bediening en signalering**

Aantal toetsen 1

**Afmetingen**

Afmetingen 75 x 75 mm

Inbouwdiepte 0 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

**Veiligheid**

Slagvastheid IK IK07

Bruikbaar in hogere IP-klasse IP44 in combinatie met afdichtset

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 16 A

**Aansluiting**

Soort contact 1x wissel

Type connector/steker Schroefaansluiting

**Teksten**

Montagewijze Voor schroefbevestiging

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Verlichting Zonder verlichting (kan niet worden verlicht)

Schakelmodus 2-polig uit

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja