



WDE35003



Serieschakelaar, 230/24 V

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom 2 A

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Spanning

Nominale spanning 24 V

Frequentie

Frequentie 0-60 Hz

Materiaal

Kleur Zwart
 Afwerking oppervlakte Mat
 Materiaal Thermoplast
 Metaal
 Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Identificatie

Samenstelling Basiselement

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Klemmontage
 Schroefaansluiting

Bediening en signalering

Aantal toetsen 2

Afmetingen

Afmetingen 71 x 71 mm
 Inbouwdiepte 31 mm
 Inbouwdiepte inbouwdozen 40 mm

Veiligheid

Slagvastheid IK IK05

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 2 A

Aansluiting

Soort contact 1x wissel
 Type connector/steker Steekklem
 Met vergulde contacten Ja

Teksten

Montagewijze Kan worden geschroefd
 Met spreidklemmen
 Aansluitwijze Met steekklemmen
 Verlichting Zonder verlichting (kan niet worden verlicht)
 Opdruk Zonder opdruk

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja
 REACH-SVHC vrij Ja
 RoHS conform Ja

Afbeeldingen | tekeningen

