



## BAP-FFV2605EK: Vanne à sphere inox avec manche à sertir x ek ø26 x 3/4"



### Informations commerciales

Henco Vanne à sphere inox avec manche à sertir x ek ø26 x 3/4"

#### Dimensions de base de l'unité

Hauteur	83 mm
Longueur	119 mm
Largeur	32 mm
Poids net	0,267 kg

#### Certificats

KIWA SE, KIWA

#### Applications

Eau potable, Chauffage, Air comprimé, Sanitaire

#### Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra

## Caractéristiques techniques

Matériau du boîtier	Acier inoxydable	Température moyenne (fonctionnement continu)	-35 70 degrés Celsius
Qualité du matériau	Acier inoxydable 316 L (1.4404)	Longueur raccordement 1	44,2 millimètre
Protection de surface du boîtier	Sans	Longueur de travail raccordement 1	30,5 millimètre
Matériau de la sphère	Acier inoxydable	Longueur raccordement 2	67,8 millimètre
Traitement de la surface de la boule	Sans	Longueur de travail raccordement 2	37 millimètre
Matériau de la broche	Acier inoxydable	Longueur de poignée	12,2 millimètre
Matériau du joint de tige primaire	Autre		
Matériau du joint de tige secondaire	Autre		
Diamètre nominal raccordement 1	3/4 pouce (20)		
Raccordement 1	Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP)		
Avec raccord d'accouplement 1	✗		
Diamètre nominal raccordement 2	DN 15		
Raccordement 2	Manchon comprimé		
Avec raccord d'accouplement 2	✗		
Code contour connexion 2	TH/BE		
Pression nominale d'article	PN 16		
Avec robinet de distribution	✗		
Avec orifice de vidange	✗		
Avec filtre	✗		
Avec thermomètre	✗		
Modèle	Droit		
Avec coque isolante	✗		
Essais FM	✗		
Contrôle UL	✗		
Label de qualité ULC	✗		
Essais LPCB	✗		
Ignifuge	✗		
Médiatement propre	✗		
Exempt de graisse	✗		
Commande	Poignée		
Passage totalement libre	✓		
Certifié VdS	✗		
Label de qualité DVGW pour le gaz	✗		
Label de qualité DVGW pour l'eau	✗		
Label de contrôle KIWA	✓		
Homologation selon BBR/EKS	✗		