

**VEK-060508: Verdeler 1" met Eurokonus-aansluiting, 3/8"-Ontlucht.Opening 1" 8x3/4"**



**Commerciële informatie**

Messing verdeler 3/4" met ontluchtingsopening met aantal euroconus aansluitingen

**Dimensies basiseenheid**

Hoogte	58 mm
Lengte	403 mm
Breedte	38 mm
Netto gewicht	2,000 kg
SCIP nummer	ed49f5e8-f2e4-4544-a560-6df7f4e5cae9

**Certificaten**

**Toepassingen**

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Sanitair

**Oplossingen**

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

## Technische kenmerken

Geschikt voor tapwater	✓	Aantal aftakkingen	8
Geschikt voor cv-water	✓	Aantal vertakkingsrichtingen	1
Geschikt voor koelwater	✓	Afstand tussen aftakkingen	50 Millimeter
Geschikt voor perslucht	✗	Max. mediumtemperatuur (continu)	95 Graden Celsius
Geschikt voor glycol	✓	Breedte	38 Millimeter
Montagewijze	Opbouw montage	Hoogte	58 Millimeter
Model	Verdeler/verzamelaar	Lengte verdeler	403 Millimeter
Materiaal	Messing		
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld		
Vorm	Verdeelstuk met rechte aftakkingen		
Nom. diameter aansluiting 2	1" (25)		
Aansluiting 2	Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)		
Nom. diameter aftakkingen	3/4" (20)		
Aansluiting aftakkingen	Euroconus (vervallen)		
Afwijkende afstand tussen aftakkingen	✗		
Met vul/aftapkraan	✗		
Systeemgebonden	✓		
Met afsluiter	✗		
Met ontluchting	✓		
Met wandbevestigingsbeugel	✗		
Met bevestigingsmateriaal	✗		
Met poten	✗		
Met isolatie	✗		
KOMO-keur	✗		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✗		