


VB050503-ROOD: Verteiler 3/4" mit Kugelhahnset und 3 EK anschluben Rot



Kommerzielle Informationen

Henco Verteiler aus Messing 3/4" Anschluss mit Kugelhahn und Euroconus-Anschlüssen

- Universal-Euroconus-Anschlüsse
- Jede Gruppe einzeln absperrbar
- Kurze Einbaulänge
- Kann sowohl waagrecht, senkrecht als auch kopfüber installiert werden

Erhältlich in einer 3/4"- und 3/4"-Ausführung.

Erhältlich in Blau und Rot.

Geeignet für Heizungs-, Klima- und Sanitäranlagen.

Möglichkeit eines Parallelgebrauchs kalter und/oder warmer Heizkreise durch Verteilerkonfiguration.

Grundmaße der Einheit

| | |
|--------------|----------|
| Höhe | 70 mm |
| Länge | 148 mm |
| Breite | 33 mm |
| Nettogewicht | 0,580 kg |

Zertifikate

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Sanitär

Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

Technische Eigenschaften

| | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Geeignet für Trinkwasser | ✓ | Anzahl der Abzweige | 3 |
| Geeignet für Heizungswasser | ✓ | Anzahl der Verzweigungsrichtungen | 1 |
| Geeignet für Kühlwasser | ✓ | Abstand zwischen den Abzweigungen | 50 Millimeter |
| Geeignet für Pressluft | ✗ | Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 95 Grad Celsius |
| Geeignet für Glykol | ✓ | Breite | 50 Millimeter |
| Montageart | Aufbau | Höhe | 70 Millimeter |
| Ausführung | Verteiler/Sammler | Länge Verteiler | 148 Millimeter |
| Werkstoff | Messing | | |
| Oberflächenschutz | unbehandelt | | |
| Form | Durchgang mit geraden Abzweigen | | |
| Nenndurchmesser Anschluss 2 | 3/4 Zoll (20) | | |
| Anschluss 2 | Innengewinde zylindrisch (BSPP) | | |
| Nenndurchmesser Abzweigungen | 3/4 Zoll (20) | | |
| Anschluss Abzweigungen | Eurokonus nach EN 16313 | | |
| Unterschiedliche Abstände zwischen Abzweigungen | ✗ | | |
| Mit Füll-/Entleerungshahn | ✗ | | |
| Systemgebunden | ✓ | | |
| Mit Absperrventil | ✓ | | |
| Mit Entlüftung | ✗ | | |
| Mit Wandbefestigungsbügel | ✗ | | |
| Mit Befestigungsmaterial | ✗ | | |
| Mit Füßen | ✗ | | |
| Mit Isolierung | ✗ | | |
| KOMO-Prüfsiegel | ✗ | | |
| Typenzulassung nach BBR/EKS | ✗ | | |