

VEK-060507-Z: Verteiler 1" mit eurokonus 1" 7x3/4" EK



Kommerzielle Informationen

Messing-Verteiler 1" ohne Entlüftungsöffnung mit mehreren Euroconus-Anschlüssen

Grundmaße der Einheit

| | |
|--------------|----------|
| Höhe | 58 mm |
| Länge | 353 mm |
| Breite | 38 mm |
| Nettogewicht | 1,878 kg |

Zertifikate

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Sanitär

Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

Technische Eigenschaften

| | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Geeignet für Trinkwasser | ✓ | Anzahl der Abzweige | 7 |
| Geeignet für Heizungswasser | ✓ | Anzahl der Verzweigungsrichtungen | 1 |
| Geeignet für Kühlwasser | ✓ | Abstand zwischen den Abzweigungen | 50 Millimeter |
| Geeignet für Pressluft | ✗ | Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 95 Grad Celsius |
| Geeignet für Glykol | ✓ | Breite | 38 Millimeter |
| Montageart | Aufbau | Höhe | 58 Millimeter |
| Ausführung | Verteiler/Sammler | Tiefe | 30 Millimeter |
| Werkstoff | Messing | Länge Verteiler | 353 Millimeter |
| Oberflächenschutz | unbehandelt | | |
| Form | Durchgang mit geraden Abzweigen | | |
| Nenndurchmesser Anschluss 2 | 1 Zoll (25) | | |
| Anschluss 2 | Innengewinde zylindrisch (BSPP) | | |
| Nenndurchmesser Abzweigungen | 3/4 Zoll (20) | | |
| Anschluss Abzweigungen | Eurokonus (ungültig) | | |
| Unterschiedliche Abstände zwischen Abzweigungen | ✗ | | |
| Mit Füll-/Entleerungshahn | ✗ | | |
| Systemgebunden | ✓ | | |
| Mit Absperrventil | ✗ | | |
| Mit Entlüftung | ✗ | | |
| Mit Wandbefestigungsbügel | ✗ | | |
| Mit Befestigungsmaterial | ✗ | | |
| Mit Füßen | ✗ | | |
| Mit Isolierung | ✗ | | |
| KOMO-Prüfsiegel | ✗ | | |
| Typenzulassung nach BBR/EKS | ✗ | | |