Modulaire verdeler

# AKe 05



## AKe 05

**Modulaire verdeler**

Artikelnummer: 73550501
Afmetingen: 125 x 200 x 122 mm

Modulaire verdeler, met beschermingsgraad IP55, 1 rij, 5 beschikbare modules, nominale bedrijfsspanning: 400V AC, nominale isolatiespanning: 690V AC, 690V DC, aan de boven- en onderzijde metrische voorstansingen voor universele kabelinvoeringen met kabelwartels, dubbele membraaninvoeringen en / of snijnippels, voor standaard binneninstallaties

**Met PE/N-klemrail met elk 2 klempunten 16 mm² en 3 klempunten 6 mm²**

**Meegeleverd toebehoren:**
**Snijnippel: 4x M20, 1x M25,  afsluitdop, afdek- en etiketteerstrook**

IP55 | 5 | IK07 | 400V AC | halogen-free

Veilig - door de hoge beschermingsgraat IP65 en de robuuste, halogeenvrije uitvoering is ook bij barre industriële omgevingsomstandigheden een veilige werking gewaarborgd

# Technische gegevens

## Elektrische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Nominale bedrijfsspanning AC: | 400 V |
| Doorslagspanning AC: | 690 V |
| Doorslagspanning DC: | 690 V |
| Beschermingsklasse: | II |
| Beschermingsgraad: | IP55 |
| Aantal N-potentialen: | 1 |
| Aantal rijen: | 1 |
| Aantal modules: | 5 |
| Aantal modules per rij: | 5 |

## Kleuren

| | |
|---|---|
| Kleur onderbak: | grijs |

## Afmetingen

| | |
|---|---|
| Breedte: | 125 mm |
| Lengte: | 200 mm |
| Hoogte: | 122 mm |
| Inwendige hoogte: | 95 mm |
| Gewicht: | 0.5681 kg |

## Materiaal eigenschappen

| | |
|---|---|
| uv-bestendig: | nee |
| halogeenvrij: | ja |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | HB |
| Gloeidraadbestendigheid: | 650 °C (EN 60695-2-11) |

## Mechanische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Bevestigingstype: | Opbouw |
| Slagvastheid: | IK07 |
| Verzegelbaar: | ja |

## Mechanische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Koppelbaar: | ja |

## Omgevingscondities

| | |
|---|---|
| Omgevingstemperatuur min.: | -25 °C |
| Omgevingstemperatuur max.: | 40 °C |
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 35 °C |
| plaats van de montage: | Binnen |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902911646 |
| ETIM-klasse: | EC000214 |
| Douanetariefnummer: | 85369095 |
| Minimum bestelwaarde: | 1 |

## Materiaal

| | |
|---|---|
| Materiaal onderbak: | Polystyreen |
| Materiaal deksel: | Polystyreen |
| Materiaal afdichting: | Polyurethaan |
| Materiaal dekselschroef: | Polyamide, glasvezelversterkt |
| Materiaal klapvenster: | Polycarbonaat |

## Toebehoren

73540005 - AK KF 05 - Klapvenster

## Kabelwartel

