

PRODUCT DATABLAD

Type: SET-eFLOOR-PRO-S-150-200
Art. Nr.: 46150



9120105419710

Korte omschrijving

Vloerverwarmingsset 150W/m², PFAS vrij, incl. eBASIC 1.0m²,

*** Afbeelding ontbreekt: /Data/Environments/000039/Attachment/Bijlage/PRD/PPI/ETHERMA/etherma-efloor-pro-s-150-pp-web.jpg ***	*** Afbeelding ontbreekt: /Data/Environments/000039/Attachment/Bijlage/PRD/PPI/ETHERMA/Image_efloor-pro.jpg ***	*** Afbeelding niet toegestaan: https://etherma.compano.com/Data/Environments/000039/Attachment/Bijlage/PRD/Product/CHR/nl/ETH_46150_NL.pdf ***
---	--	--

Product omschrijving

De eFLOOR PRO STANDARD vloerverwarmingsset bestaat uit een eFLOOR PRO dipool-netverwarmingsmat, de eBASIC ingebouwde schakelthermostaat, een FSH sensorbeschermhuis en 2,5 m installatieslang met een diameter van slechts 12 mm. De zelfklevende dunbed-netverwarmingsmat heeft 150 W/m², maakt indruk door zijn eenvoudige installatie en een magneetveldvrije dipoolverwarmingsgeleider, die PFAS-vrij is. eBASIC is een ingebouwde schakelthermostaat met draaiknop en app-functie, die indruk maakt door zijn eenvoudige bediening en tijdloze design. Hij kan eenvoudig worden bediend met de draaiknop of met een smartphone of tablet met de gratis eCONTROL app via Bluetooth.

ETIM Kenmerken

Uitvoering	Overig	Aansluitspanning	230 Volt 230
Met draagmat	✓	Aansluitvermogen	150 Watt 150
Fixatie warmtegeleider	Gelijmd	Vermogen	150 Watt per vierkante meter
Zelfklevend	✓	Belasting verwarmingsgeleider	13,5 Watt per meter
Geschikt voor vochtige ruimte	✓	Weerstandswaarde	353 Ohm
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	✗	Aantal koudegeleiders	1
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	✗	Lengte koudegeleiders	4000 Millimeter
Met regeling	✓	Oppervlakte	1 Vierkante meter
Met ruimtethermostaat	✓	Lengte	2000 Millimeter
Met vloertemperatuursensor	✓	Breedte	500 Millimeter
		Dikte	3,3 Millimeter