

## BAP-FFV32Z06: inox kugelhahnset mit handgriff,press x ig mutter ø32 x 1"



### Kommerzielle Informationen

Inox-Kugelhahn mit Griff, Presse x Überwurfmutter

#### Grundmaße der Einheit

|              |          |
|--------------|----------|
| Höhe         | 87 mm    |
| Länge        | 145 mm   |
| Breite       | 40 mm    |
| Nettogewicht | 0,420 kg |

#### Zertifikate

KIWA SE, KIWA

#### Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Druckluft, Sanitär

#### Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

## Technische Eigenschaften

|                                    |                                 |                                    |                      |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Werkstoff des Gehäuses             | rostfreier Stahl                | Mediumtemperatur<br>(Dauerbetrieb) | -35 135 Grad Celsius |
| Werkstoffgüte                      | Edelstahl 316 L (1.4404)        | Länge Anschluss 1                  | 66 Millimeter        |
| Oberflächenschutz Gehäuse          | ohne                            | Arbeitslänge Anschluss 1           | 56,4 Millimeter      |
| Material Kugel                     | rostfreier Stahl                | Länge Anschluss 2                  | 78,5 Millimeter      |
| Oberflächenschutz Kugel            | ohne                            | Arbeitslänge Anschluss 2           | 36,5 Millimeter      |
| Material Spindel                   | rostfreier Stahl                | Länge Handgriff                    | 12,2 Millimeter      |
| Material primäre Spindeldichtung   | sonstige                        |                                    |                      |
| Material sekundäre Spindeldichtung | sonstige                        |                                    |                      |
| Nenndurchmesser Anschluss 1        | 1 Zoll (25)                     |                                    |                      |
| Anschluss 1                        | Innengewinde zylindrisch (BSPP) |                                    |                      |
| Mit Kupplungsanschluss 1           | ✗                               |                                    |                      |
| Nenndurchmesser Anschluss 2        | DN 20                           |                                    |                      |
| Anschluss 2                        | Pressmuffe                      |                                    |                      |
| Mit Kupplungsanschluss 2           | ✗                               |                                    |                      |
| Konturcode Verbindung 2            | TH/BE                           |                                    |                      |
| Druckstufe Artikel                 | PN 16                           |                                    |                      |
| Mit Entleerungsventil              | ✗                               |                                    |                      |
| Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)  | ✗                               |                                    |                      |
| Mit Filter                         | ✗                               |                                    |                      |
| Mit Thermometer                    | ✗                               |                                    |                      |
| Ausführung                         | gerade                          |                                    |                      |
| Mit Dämmschale                     | ✗                               |                                    |                      |
| FM-Prüfung                         | ✗                               |                                    |                      |
| UL-Prüfung                         | ✗                               |                                    |                      |
| ULC-Qualitätskennzeichen           | ✗                               |                                    |                      |
| LPCB-Prüfung                       | ✗                               |                                    |                      |
| Feuersicher                        | ✗                               |                                    |                      |
| Medizinisch sauber                 | ✗                               |                                    |                      |
| Fettfrei                           | ✗                               |                                    |                      |
| Bedienung                          | Handgriff                       |                                    |                      |
| Volldurchgang                      | ✓                               |                                    |                      |
| VdS-geprüft                        | ✗                               |                                    |                      |
| DVGW-Siegel für Gas                | ✗                               |                                    |                      |
| DVGW-Siegel für Wasser             | ✗                               |                                    |                      |
| KIWA-Prüfsiegel                    | ✓                               |                                    |                      |
| Typenzulassung nach BBR/EKS        | ✗                               |                                    |                      |