

## Videoverteiler



| Spezifikation                                                                     | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  | 1226 00     | 1  | 122,35             | 10 | 4010337229919 |

## Merkmale

- Der Videoverteiler ist eine aktive Komponente zur Leitungsanpassung des Videosignals.
- Der Videoverteiler verteilt das Videosignal der Türstationen, TKS-Kamera-Gateways und TKS-IP-Gateways an die Wohnungstationen.
- Der Videoverteiler wird benötigt, wenn die Leitungsverlegung zu den Videokomponenten des Gira Türkommunikationssystems als Stichleitung ausgeführt wird.
- Der Videoverteiler sorgt für den richtigen Abschlusswiderstand, um mögliche Reflexionen der einzelnen Zweige und die daraus resultierenden Bildstörungen zu verhindern.

Durch das Kombigehäuse sind drei Montagearten möglich

- Aufputz (in einer handelsüblichen Abzweigdose).
- Unterputz (in eine Gerätedose).
- Als REG (mit dem beiliegenden REG-Adapter).

## Technische Daten

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Spannungsversorgung: | DC 26 V $\pm$ 2 V (über 2-Draht-Bus) |
| Anschlüsse           |                                      |
| - 2-Draht-Bus IN:    | 2 x Schraubklemme                    |
| - 2-Draht-Bus OUT:   | 6 x Schraubklemme                    |
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis +70 °C                    |
| Abmessungen          |                                      |
| - Videoverteiler:    | B 36 x H 52 T 27 mm                  |

## Hinweise

- Der Videoverteiler ist kaskadierbar. Insgesamt dürfen bis zu 15 Videoverteiler inkl. Videomultiplexer in einer Anlage verwendet werden.
  - Bei der Inbetriebnahme ist keine weitere Konfiguration notwendig, da sich der Videoverteiler automatisch auf das vorhandene Leitungsnetz adaptiert.
- 

## Lieferumfang

- REG-Adapter liegt bei.
-