



# Wandcontactdoos Future linear tekstwcd ra kv kd cpl inb f-matzwart

20 EUKNB-885

2CKA002018A1542

Generated on 9-12-2023

## Algemene informatie

|                       |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland                                                                          |
| Bestelnummer          | 2CKA002018A1542                                                                                                                                                      |
| Oude artikelnummer    | 2018-0-1542                                                                                                                                                          |
| ETIM Productklasse    | EC000125 - Wandcontactdoos                                                                                                                                           |
| Merknaam              | ABB Busch-Jaeger                                                                                                                                                     |
| Serie/programma       | Future linear                                                                                                                                                        |
| Type                  | 20 EUKNB-885                                                                                                                                                         |
| Omschrijving          | tekstwcd ra kv kd cpl inb f-matzwart<br>Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met klapdeksel, met 60 x 9 mm tekstveld, f-matzwart. |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                                                                                                       |
| Indicatieve levertijd | 5 kalenderdagen                                                                                                                                                      |
| GTIN code             | 4011395229446                                                                                                                                                        |
| Netto gewicht         | 83,5 Gram                                                                                                                                                            |
| Land van herkomst     | DE                                                                                                                                                                   |

## Prijs

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bruto prijs   | € 35,40 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2023       |
| Conditiegroep | A3               |

## Logistieke gegevens

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC              |
| Minimum afname                    | 1 PC                    |
| Besteleenheid                     | 1 PC                    |
| Bruto gewicht                     | 83,5 Gram               |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 52 x 71 x 71 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85389099                |

## Specificaties

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Uitvoering:                            | 29560                     |
| Aantal fasen:                          | 1                         |
| Aantal eenheden:                       | 1                         |
| Aantal modules (bij modulair systeem): | 1                         |
| Montagewijze:                          | Inbouw (stucwerk)         |
| Aantal contactdozen schakelbaar:       | 0                         |
| Opdruk/indicatie:                      | Geen                      |
| Aansluitwijze:                         | Steekklem                 |
| Met klapdeksel:                        | Ja                        |
| Met verhoogde aanraakbeveiliging:      | Ja                        |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak:           | Ja                        |
| Kleur:                                 | Zwart                     |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar):            | 9005                      |
| Transparant:                           | Nee                       |
| Uitwerpmechanisme:                     | Nee                       |
| Geïsoleerde montage:                   | Ja                        |
| Met functieverlichting:                | Nee                       |
| Met oriëntatieverlichting:             | Nee                       |
| Overspanningsbeveiliging:              | Nee                       |
| Foutstroombeveiliging:                 | Nee                       |
| Met glaszekering:                      | Nee                       |
| Speciale voeding:                      | Geen speciale voeding     |
| Afsluitbaar:                           | Nee                       |
| Bevestigingswijze:                     | Klauw-/schroefbevestiging |
| Materiaal:                             | Kunststof                 |
| Kwaliteitsklasse:                      | Thermoplast               |
| Halogeenvrij:                          | Ja                        |

## Specificaties

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| <b>Oppervlaktebescherming:</b>                     | Gelakt  |
| <b>Uitvoering oppervlakte:</b>                     | Mat     |
| <b>Met aan/uitschakelaar:</b>                      | Nee     |
| <b>Met doorlusvoorziening:</b>                     | Ja      |
| <b>Stekkerstand gedraaid:</b>                      | Nee     |
| <b>Nom. stroom (ampère):</b>                       | 16      |
| <b>Nom. spanning (volt):</b>                       | 250     |
| <b>Frequentie (hertz):</b>                         | 50 - 50 |
| <b>Nom. foutstroom (milliampère):</b>              | 0       |
| <b>Geschikt voor beschermingsgraad (IP):</b>       | IP20    |
| <b>Slagvastheid:</b>                               | IK03    |
| <b>Schakelmateriaalbreedte (millimeter):</b>       | 71      |
| <b>Schakelmateriaalhoogte (millimeter):</b>        | 71      |
| <b>Schakelmateriaaldiepte (millimeter):</b>        | 44      |
| <b>Triton:</b>                                     | Nee     |
| <b>Aantal actieve contacten (rond):</b>            | 2       |
| <b>Aantal actieve contacten (vlak):</b>            | 0       |
| <b>Met signaallamp:</b>                            | Nee     |
| <b>Antibacteriële behandeling:</b>                 | Nee     |
| <b>Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):</b> | 40      |
| <b>Metallic:</b>                                   | Nee     |
| <b>Compatible met Apple HomeKit:</b>               | Nee     |
| <b>Compatible met Google Assistant:</b>            | Nee     |
| <b>Compatible met Amazon Alexa:</b>                | Nee     |
| <b>Met IFTTT ondersteuning:</b>                    | Nee     |

Voor meer informatie neem contact op met:

### **ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>