


## VB060504-BLAUW: Verteiler 1" mit Kugelhahnset und 4 EK anschlüssen Blau



### Kommerzielle Informationen

Henco Verteiler aus Messing 1" Anschluss mit Kugelhahn und Euroconus-Anschlüssen

- Universal-Euroconus-Anschlüsse
- Jede Gruppe einzeln absperrbar
- Kurze Einbaulänge
- Kann sowohl waagrecht, senkrecht als auch kopfüber installiert werden

Erhältlich in einer 1"- und 1 1/2"-Ausführung.

Erhältlich in Blau und Rot.

Geeignet für Heizungs-, Klima- und Sanitäranlagen.

Möglichkeit eines Parallelgebrauchs kalter und/oder warmer Heizkreise durch Verteilerkonfiguration.

#### Grundmaße der Einheit

|              |          |
|--------------|----------|
| Höhe         | 75 mm    |
| Länge        | 195 mm   |
| Breite       | 50 mm    |
| Nettogewicht | 0,807 kg |

#### Zertifikate

#### Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Sanitär

#### Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

## Technische Eigenschaften

|   |                                 |                                      |                 |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Geeignet für Trinkwasser                        | ✓                               | Anzahl der Abzweige                  | 4               |
| Geeignet für Heizungswasser                     | ✓                               | Anzahl der Verzweigungsrichtungen    | 1               |
| Geeignet für Kühlwasser                         | ✓                               | Abstand zwischen den Abzweigungen    | 50 Millimeter   |
| Geeignet für Pressluft                          | ✗                               | Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 95 Grad Celsius |
| Geeignet für Glykol                             | ✓                               | Breite                               | 50 Millimeter   |
| Montageart                                      | Aufbau                          | Höhe                                 | 75 Millimeter   |
| Ausführung                                      | Verteiler/Sammler               | Länge Verteiler                      | 195 Millimeter  |
| Werkstoff                                       | Messing                         |                                      |                 |
| Oberflächenschutz                               | unbehandelt                     |                                      |                 |
| Form  | Durchgang mit geraden Abzweigen |                                      |                 |
| Nenndurchmesser Anschluss 2                     | 1 Zoll (25)                     |                                      |                 |
| Anschluss 2                                     | Innengewinde zylindrisch (BSPP) |                                      |                 |
| Nenndurchmesser Abzweigungen                    | 3/4 Zoll (20)                   |                                      |                 |
| Anschluss Abzweigungen                          | Eurokonus standardlos           |                                      |                 |
| Unterschiedliche Abstände zwischen Abzweigungen | ✗                               |                                      |                 |
| Mit Füll-/Entleerungshahn                       | ✗                               |                                      |                 |
| Systemgebunden                                  | ✓                               |                                      |                 |
| Mit Absperrventil                               | ✓                               |                                      |                 |
| Mit Entlüftung                                  | ✗                               |                                      |                 |
| Mit Wandbefestigungsbügel                       | ✗                               |                                      |                 |
| Mit Befestigungsmaterial                        | ✗                               |                                      |                 |
| Mit Füßen                                       | ✗                               |                                      |                 |
| Mit Isolierung                                  | ✗                               |                                      |                 |
| KOMO-Prüfsiegel                                 | ✗                               |                                      |                 |
| Typenzulassung nach BBR/EKS                     | ✗                               |                                      |                 |