



## Wandcontactdoos Carat, Future, Future linear, Solo tekstwcd ra kv kd cpl LED inb f-groen

20 EUKNBL-13-82

2CKA002018A1545

Generated on 9-12-2023

### Algemene informatie

|                       |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland                                                                                                |
| Bestelnummer          | 2CKA002018A1545                                                                                                                                                                            |
| Oude artikelnummer    | 2018-0-1545                                                                                                                                                                                |
| ETIM Productklasse    | EC000125 - Wandcontactdoos                                                                                                                                                                 |
| Merknaam              | ABB Busch-Jaeger                                                                                                                                                                           |
| Serie/programma       | Carat, Future, Future linear, Solo                                                                                                                                                         |
| Type                  | 20 EUKNBL-13-82                                                                                                                                                                            |
| Omschrijving          | tekstwcd ra kv kd cpl LED inb f-groen<br>Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met klapdeksel, met 60 x 9 mm tekstveld, met led-controlelampje, f-groen. |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                                                                                                                             |
| Indicatieve levertijd | 5 kalenderdagen                                                                                                                                                                            |
| GTIN code             | 4011395229477                                                                                                                                                                              |
| Netto gewicht         | 97 Gram                                                                                                                                                                                    |
| Land van herkomst     | DE                                                                                                                                                                                         |

### Prijs

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bruto prijs   | € 60,40 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2023       |
| Conditiegroep | A3               |

## Logistieke gegevens

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC              |
| Minimum afname                    | 1 PC                    |
| Besteleenheid                     | 1 PC                    |
| Bruto gewicht                     | 97 Gram                 |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 52 x 71 x 71 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85389099                |

## Specificaties

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Uitvoering:                            | 29560                      |
| Aantal fasen:                          | 1                          |
| Aantal eenheden:                       | 1                          |
| Aantal modules (bij modulair systeem): | 1                          |
| Montagewijze:                          | Inbouw (stucwerk)          |
| Aantal contactdozen schakelbaar:       | 0                          |
| Opdruk/indicatie:                      | Geen                       |
| Aansluitwijze:                         | Steekklem                  |
| Met klapdeksel:                        | Ja                         |
| Met verhoogde aanraakbeveiliging:      | Ja                         |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak:           | Ja                         |
| Kleur:                                 | Groen                      |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar):            | 6018                       |
| Transparant:                           | Nee                        |
| Uitwerpmechanisme:                     | Nee                        |
| Geïsoleerde montage:                   | Ja                         |
| Met functieverlichting:                | Nee                        |
| Met oriëntatieverlichting:             | Nee                        |
| Overspanningsbeveiliging:              | Nee                        |
| Foutstroombeveiliging:                 | Nee                        |
| Met glaszekering:                      | Nee                        |
| Speciale voeding:                      | Veiligheidsvoeding (groen) |
| Afsluitbaar:                           | Nee                        |
| Bevestigingswijze:                     | Klauw-/schroefbevestiging  |
| Materiaal:                             | Kunststof                  |
| Kwaliteitsklasse:                      | Thermoplast                |
| Halogeenvrij:                          | Ja                         |

## Specificaties

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Oppervlaktebescherming:</b>                     | Geen (onbehandeld) |
| <b>Uitvoering oppervlakte:</b>                     | Glanzend           |
| <b>Met aan/uitschakelaar:</b>                      | Nee                |
| <b>Met doorlusvoorziening:</b>                     | Ja                 |
| <b>Stekkerstand gedraaid:</b>                      | Nee                |
| <b>Nom. stroom (ampère):</b>                       | 16                 |
| <b>Nom. spanning (volt):</b>                       | 250                |
| <b>Frequentie (hertz):</b>                         | 50 - 50            |
| <b>Nom. foutstroom (milliampère):</b>              | 0                  |
| <b>Geschikt voor beschermingsgraad (IP):</b>       | IP20               |
| <b>Slagvastheid:</b>                               | IK03               |
| <b>Schakelmateriaalbreedte (millimeter):</b>       | 71                 |
| <b>Schakelmateriaalhoogte (millimeter):</b>        | 71                 |
| <b>Schakelmateriaaldiepte (millimeter):</b>        | 44                 |
| <b>Triton:</b>                                     | Nee                |
| <b>Aantal actieve contacten (rond):</b>            | 2                  |
| <b>Aantal actieve contacten (vlak):</b>            | 0                  |
| <b>Met signaallamp:</b>                            | Ja                 |
| <b>Antibacteriële behandeling:</b>                 | Nee                |
| <b>Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):</b> | 40                 |
| <b>Metallic:</b>                                   | Nee                |
| <b>Compatible met Apple HomeKit:</b>               | Nee                |
| <b>Compatible met Google Assistant:</b>            | Nee                |
| <b>Compatible met Amazon Alexa:</b>                | Nee                |
| <b>Met IFTTT ondersteuning:</b>                    | Nee                |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>