



# Aardlekschakelaar Smissline-S

## Aardlekschakelaar 4P, 25A, 30mA

F404A25/0.03

2CCF544110E0250

Generated on 21-1-2024

### Algemene informatie

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                       |
| Bestelnummer          | 2CCF544110E0250                 |
| Oude artikelnummer    | F404A25/30                      |
| ETIM Productklasse    | EC000003 - Aardlekschakelaar    |
| Merknaam              | ABB Componenten                 |
| Serie/programma       | Smisline-S                      |
| Type                  | F404A25/0.03                    |
| Omschrijving          | Aardlekschakelaar 4P, 25A, 30mA |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant  |
| Indicatieve levertijd | 4 kalenderdagen                 |
| GTIN code             | 7612270104253                   |
| Netto gewicht         | 0,3 Kilogram                    |
| Land van herkomst     | IT                              |

### Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 306,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024        |
| Conditiegroep | FV                |

## Logistieke gegevens

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Artikelnummer beschrijft</b>          | 1,00000 PC               |
| <b>Minimum afname</b>                    | 1 PC                     |
| <b>Besteleenheid</b>                     | 1 PC                     |
| <b>Bruto gewicht</b>                     | 0,4 Kilogram             |
| <b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b> | 100 x 91 x 97 Millimeter |
| <b>CBS nummer</b>                        | 85362010                 |

Generated on 21-1-2024

## Specificaties

|  |            |
|--|------------|
| <b>Aantal polen:</b>   | 4          |
| <b>Nom. (meet)spanning (volt):</b>                                       | 400        |
| <b>Nom. (meet)stroom (ampère):</b>                                       | 25         |
| <b>Nom. foutstroom (ampère):</b>   | 0.03       |
| <b>Montagewijze:</b>   | Stroomrail |
| <b>Type lekstroom:</b>   | A          |
| <b>Selectieve bescherming:</b>   | Nee        |
| <b>Kortsluitvastheid (Icw) (kiloampère):</b>                             | 1          |
| <b>Stootstroomvastheid (kiloampère):</b>                                 | 0.25       |
| <b>Frequentie:</b>   | 50/60 Hz   |
| <b>Nevenapparaat mogelijk:</b>   | Ja         |
| <b>Spanningstype:</b>  | AC         |
| <b>Inbouwdiepte (millimeter):</b>  | 69         |
| <b>Kortstondigvertraagd type:</b>  | Nee        |
| <b>Nom. isolatiespanning Ui (volt):</b>                                  | 500        |
| <b>Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):</b>                         | 4          |
| <b>Breedte in module-eenheden:</b>                                       | 4          |
| <b>Met vergrendelingsvoorziening:</b>                                    | Ja         |
| <b>Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):</b>            | -25 - 55   |
| <b>Vervuilinggraad:</b>  | 2          |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):</b> | 0 - 25     |
| <b>Beschermingsgraad (IP):</b>   | IP20       |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):</b>  | 0 - 25     |
| <b>Explosieveilig:</b>   | Nee        |
| <b>Verliesvermogen (watt):</b>   | 3.9        |