


IXMO

59549211202 3-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter UP DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

für Schläuche mit konischer Mutter

Fertigset bestehend aus:

Griff, Gehäuse, Rosette (eckig) und Ab- und Umstellventil, eignsicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717, passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59548 000170 geräuschgeprüft

OBERFLÄCHE

Edelstahl-finish

ABMESSUNG

IXMO Comfort, eckig

AUSSCHREIBUNGSTEXT

KEUCO IXMO 3-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter UP DN15, 59549211202 3-Wege Ab- und Umstellventil in Oberfläche Edelstahl-finish, mit IXMO Griff Comfort und Schlauchanschluss und integriertem Brausehalter, frei positionierbar, integrierter Einbautiefenausgleich von 80-110 mm, mit Justier-Möglichkeit bei Feinmontage

für Bedienteil und Rosette, mit eckiger Rosette, Schlauchanschluss G 1/2 Zoll, für Schläuche mit konischer Mutter,

z.B. KEUCO Brauseschlauch 54995...,

Rosette 90 x 90 mm, Stärke 10 mm,

Gesamtausladung 80 mm,

Der Schlauchanschluss ist nach DIN EN 1717 eignsicher gegen Rückfließen.

Alle unterhalb der Wassereinlauflinie geplanten Einläufe sind zu prüfen und ggf. entsprechend DIN 1988 gegen das Rückfließen zu sichern.

Fertigset bestehend aus:

Griff, Gehäuse, Rosette (eckig) und Ab- und Umstellventil, passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59548000170