


## VEK-060510-Z: Verdeler 1" met Eurokonus-aansluiting 1" 10x3/4"EK



### Commerciële informatie

Messing verdeler 1" zonder ontluuchtingsopening met aantal euroconus aansluitingen

#### Dimensies basiseenheid

Hoogte	58 mm
Lengte	503 mm
Breedte	38 mm
Netto gewicht	2,650 kg
SCIP nummer	ed49f5e8-f2e4-4544-a560-6df7f4e5cae9

#### Certificaten

#### Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Sanitair

#### Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

## Technische kenmerken

Geschikt voor tapwater	✓	Aantal aftakkingen	10
Geschikt voor cv-water	✓	Aantal vertakkingsrichtingen	1
Geschikt voor koelwater	✓	Afstand tussen aftakkingen	50 Millimeter
Geschikt voor perslucht	✗	Max. mediumtemperatuur (continu)	95 Graden Celsius
Geschikt voor glycol	✓	Breedte	38 Millimeter
Montagewijze	Opbouw montage	Hoogte	58 Millimeter
Model	Verdeler/verzamelaar	Diepte	30 Millimeter
Materiaal	Messing	Lengte verdeler	503 Millimeter
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld		
Vorm	Verdeelstuk met rechte aftakkingen		
Nom. diameter aansluiting 2	1" (25)		
Aansluiting 2	Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)		
Nom. diameter aftakkingen	3/4" (20)		
Aansluiting aftakkingen	Euroconus (geen norm)		
Afwijkende afstand tussen aftakkingen	✗		
Met vul/aftapkraan	✗		
Systeemgebonden	✓		
Met afsluiter	✗		
Met ontluchting	✗		
Met wandbevestigingsbeugel	✗		
Met bevestigingsmateriaal	✗		
Met poten	✗		
Met isolatie	✗		
KOMO-keur	✗		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✗		