



Aardlekschakelaar Smissline-S

Aardlekschakelaar 4P, 40A, 30mA

F404A40/0.03

2CCF544110E0400

Generated on 21-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CCF544110E0400
Oude artikelnummer	F404 A 40/30MA
ETIM Productklasse	EC000003 - Aardlekschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Smisline-S
Type	F404A40/0.03
Omschrijving	Aardlekschakelaar 4P, 40A, 30mA
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	7612270104260
Netto gewicht	0,43 Kilogram
Land van herkomst	IT

Prijs

Bruto prijs	€ 311,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	FV

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,43 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	72 x 91 x 97 Millimeter
CBS nummer	85362010

Specificaties

Aantal polen:	4
Nom. (meet)spanning (volt):	400
Nom. (meet)stroom (ampère):	40
Nom. foutstroom (ampère):	0.03
Montagewijze:	Stroomrail
Type lekstroom:	A
Selectieve bescherming:	Nee
Kortsluitvastheid (Icw) (kiloampère):	1
Stootstroomvastheid (kiloampère):	0.25
Frequentie:	50/60 Hz
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Spanningstype:	AC
Inbouwdiepte (millimeter):	69
Kortstondigvertraagd type:	Nee
Nom. isolatiespanning U_i (volt):	500
Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kilovolt):	4
Breedte in module-eenheden:	4
Met vergrendelingsvoorziening:	Ja
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55
Vervuilinggraad:	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	0 - 25
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	0 - 25
Explosieveilig:	Nee
Verliesvermogen (watt):	9.6