

Productinformatieblad

Specificaties



Optiline 45 - Zuil Dubbel - Geanodiseerd - 430 mm

ISM20212

EAN Code: 3606480025556

Prijs: 269,20 EUR

Hoofd

range of product	OptiLine 45
bekabelingsysteem	Post
product type	Post
type post	Tweezijdig
oppervlakafwerking pool/stijl	Geanodiseerd

Complementair

kleur	Naturel
bevestigingsmethode	Met schroeven bevestigd
grootte opening vooraan	45 mm
materiaal	Aluminium geanodiseerd
hoeveelheidspakket 1 / eenheid	Set van 1
hoogte	430 mm
breedte	116 mm
market segment	Klein commercieel Residentieel

Omgeving

standards	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN-AW-6063 NF C 68-102
omgevingstemperatuur voor werking	-25...60 °C
IP-beschermingsgraad	IP30

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	13,000 cm
verpakking 1 breedte	16,400 cm
verpakking 1 lengte	74,800 cm
verpakking_1_gewicht	1,966 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	28

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 2 hoogte	68,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	81,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No