

TARA Waschtisch-Einlochbatterie mit Standrohr ohne Ablaufgarnitur - Dark Platinum gebürstet

TARA

22 585 892



- Ausladung 201 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Höhe gesamt 1095 - 1166 mm
- Höhe bis Luftsprudler 1025 - 1095 mm
- Rosette Ø 135 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Dark Platinum gebürstet	22 585 892-99
Chrom	22 585 892-00
Platin gebürstet	22 585 892-06
Platin	22 585 892-08
Dark Chrome	22 585 892-19
Light Gold gebürstet	22 585 892-27
Messing gebürstet (23kt Gold)	22 585 892-28
Schwarz matt	22 585 892-33
Bronze gebürstet	22 585 892-42
Champagne gebürstet (22kt Gold)	22 585 892-46
Champagne (22kt Gold)	22 585 892-47
Chrom gebürstet	22 585 892-93

Benötigtes Zubehör



UP-Bodenbefestigung -
•Max. Einbautiefe 150 mm
•Min. Einbautiefe 80 mm


35 945 970 90

TARA Waschtisch-Einlochbatterie mit Standrohr ohne Ablaufgarnitur - Dark Platinum gebürstet


TARA

22 585 892

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



TARA Waschtisch-Einlochbatterie mit Standrohr ohne Ablaufgarnitur - Dark
Platinum gebürstet

TARA

22 585 892


Zertifikate

LGA_38

WRAS_2304

22 585 892

Produktversion von 4/1/2024





TARA Waschtisch-Einlochbatterie mit Standrohr ohne Ablaufgarnitur - Dark Platinum gebürstet

TARA

22 585 892

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 4/1/2024

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 28 22 214 02-99	Auslauf 200 mm, 5,7 l/min. - Dark Platinum gebürstet	29	30