

VKPK90-20-D: Arrivée Dessous Pour Collect - Courbe 90° Ø20 À Sertir Noir



Informations commerciales

Départ dessous pour Pro-Flow Manifold coude 90° - à sertir

Dimensions de base de l'unité

Hauteur	26 mm
Longueur	89 mm
Largeur	56 mm
Poids net	0,048 kg

Certificats

KIWA

Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Sanitaire

Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Caractéristiques techniques

Forme	Coude	Angle du coude	90 degré
Modèle	1 pièce	Rayon du coude	0 millimètre
Réduit	×	Diamètre extérieur du tube raccordement 1	20 millimètre
Excentrique	×	Longueur	89 millimètre
Lié au système	✓	Largeur de clé	0 millimètre
Raccord de couleur principale	Noir	Diamètre de clé universelle	0 millimètre
Avec butée	✓	Température moyenne (fonctionnement continu)	-10 70 degrés Celsius
Résistant à la traction	×	Pression de service maximale à 20 °C	10 bar
Avec isolation thermique	×	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Classe de rigidité annulaire	Autre		
Avec matériau d'étanchéité	✓		
Fermé	×		
Avec robinet de distribution	×		
Avec purgeur d'air	×		
Essais FM	×		
Essais LPCB	×		
Label de qualité ULC	×		
Contrôle UL	×		
Certificat DIN-CERTCO	×		
Certifié VdS	×		
Avec homologation TÜV	×		
Label de qualité DVGW pour le gaz	×		
Label de qualité DVGW pour l'eau	×		
Label de contrôle KIWA	✓		
Équipements au gaz QA	×		
Label de contrôle KOMO	×		
Homologation selon BBR/EKS	×		