



# Aardlekschakelaar Smissline-S

## Aardlekschakelaar 4P, 63A, 300mA, selectief

F404A S-63/0.3

2CCF544230E0630

Generated on 21-1-2024

### Algemene informatie

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Assortiment           | Nederland                                   |
| Bestelnummer          | 2CCF544230E0630                             |
| Oude artikelnummer    | F404AS63/300                                |
| ETIM Productklasse    | EC000003 - Aardlekschakelaar                |
| Merknaam              | ABB Componenten                             |
| Serie/programma       | Smisline-S                                  |
| Type                  | F404A S-63/0.3                              |
| Omschrijving          | Aardlekschakelaar 4P, 63A, 300mA, selectief |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant              |
| Indicatieve levertijd | 4 kalenderdagen                             |
| GTIN code             | 7612270104369                               |
| Netto gewicht         | 0,43 Kilogram                               |
| Land van herkomst     | IT  |

### Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 470,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024        |
| Conditiegroep | FV                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC              |
| Minimum afname                    | 1 PC                    |
| Besteleenheid                     | 1 PC                    |
| Bruto gewicht                     | 0,43 Kilogram           |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 72 x 91 x 97 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85362010                |

Generated on 21-1-2024

## Specificaties

|   |            |
|---|------------|
| Aantal polen:   | 4          |
| Nom. (meet)spanning (volt):                                       | 400        |
| Nom. (meet)stroom (ampère):                                       | 63         |
| Nom. foutstroom (ampère):   | 0.3        |
| Montagewijze:   | Stroomrail |
| Type lekstroom:   | A          |
| Selectieve bescherming:   | Ja         |
| Kortsluitvastheid (Icw) (kiloampère):                             | 1          |
| Stootstroomvastheid (kiloampère):                                 | 5          |
| Frequentie:   | 50/60 Hz   |
| Nevenapparaat mogelijk:   | Ja         |
| Spanningstype:  | AC         |
| Inbouwdiepte (millimeter):  | 69         |
| Kortstondigvertraagd type:  | Nee        |
| Nom. isolatiespanning $U_i$ (volt):                               | 500        |
| Nom. stoothoudspanning ( $U_{imp}$ ) (kilovolt):                  | 4          |
| Breedte in module-eenheden:                                       | 4          |
| Met vergrendelingsvoorziening:                                    | Ja         |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):            | -25 - 55   |
| Vervuilingsgraad:   | 2          |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter): | 0 - 25     |
| Beschermingsgraad (IP):   | IP20       |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):  | 0 - 25     |
| Explosieveilig:   | Nee        |
| Verliesvermogen (watt):   | 17.9       |